

DW80R2031US



DW80N3030US



DW80J3020US



DW80K5050US



DW80R5061US



Cote de Bruit en dBA

55 dBA

51 dBA

50 dBA

48 dBA

48 dBA

Couleur

Acier Inoxydable

Acier Inoxydable

Acier Inoxydable

Acier Inoxydable

Acier Inoxydable

Options de Couleurs

Blanc
DW80J3020UWAcier Inoxydable Noir
DW80K5050UG
Blanc
DW80K5050UWAcier Inoxydable Noir
DW80R5061UG

Fini Résistant Traces de Doigts

✓ Sur Acier Noir

✓

Matériel de Cuve

Cuve Hybride

Cuve Hybride

Cuve 100% Inox

Cuve 100% Inox

Cuve 100% Inox

Indicateur Lumineux

✓

✓

✓

Contrôles

Contrôles Intégrés

Contrôles à l'avant Intégrés

Contrôles à l'avant

Contrôles Intégrés

Contrôles Intégrés

Dimensions

23.6" (L)
33.5" (H)
25.8" (P)23.6" (L)
33.5" (H)
25.8" (P)23.6" (L)
33.5" (H)
25.8" (P)23.6" (L)
33.5" (H)
25.8" (P)23.6" (L)
33.5" (H)
25.8" (P)

★ Fonctions Clés

Détecteur de Fuites
Intelligent
Cuve Hybride
Option de Séchage à
Élément ChauffantDétecteur de Fuites
Intelligent
Cuve Hybride
3e PanierDétecteur de Fuites
Numérique
Broyeur
Cuve 100% InoxAutoRelease™ avec
Ventilateur
StormWash™
FlexLoad™StormWash™
FlexLoad™
3e Panier

StormWash™

✓

✓

Système de Séchage

Option de Séchage à Élément Chauffant

Option de Séchage à Élément Chauffant

Séchage par Condensation

Séchage par Condensation

Séchage par Condensation

AutoRelease™ avec Ventilateur

✓

✓

Détecteur de Fuites

Intelligent

Intelligent

Numérique

Numérique

Numérique

3e Panier

✓

✓

FlexLoad™

✓

✓

Panier Supérieur Ajustable

✓

✓

✓

✓ One Touch

✓ One Touch

Express 60

✓

✓

✓

✓

✓

Système de Filtration

✓

✓

Broyeur

Broyeur

Broyeur

Démarrage en Différé

3H, 6H, 9H

3H, 6H, 9H

24H

24H



Cote de Bruit en dBA	44	42	42	39
Couleur	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable		Acier Inoxydable
Options de Couleurs	Acier Inoxydable Noir DW80R6060UG	Acier Inoxydable Noir DW80B7070UG		Acier Inoxydable Noir DW80R9950UG
Prêt pour Panneaux Bespoke*			*Voir Options de Panel Ci-Dessous	
Fini Résistant Traces de Doigts	✓	✓	✓	✓
Matériel de Cuve	Cuve 100% Inox	Cuve 100% Inox	Cuve 100% Inox	Cuve 100% Inox
Affichage du Temps Restant	✓	✓	✓	✓
Contrôles	Contrôles Intégrés	Contrôles Intégrés	Contrôles Intégrés	Contrôles Intégrés
Dimensions	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)
★ Fonctions Clés	StormWash+™ 3e Panier Affichage du Temps Restant	StormWash+™ 3e Panier Smart Dry	StormWash+™ 3e Panier Smart Dry	AquaBlast™ Zone Booster™ 39 dBA
AquaBlast™				✓
Zone Booster™				✓
StormWash+™	✓	✓	✓	
Système de Séchage			✓	✓
AutoRelease™	✓	✓	✓	✓ avec Ventilateur
Capteur de Fuites	Numérique	Numérique	Numérique	Numérique
3e Panier	✓	✓	✓	✓
FlexLoad™	✓	✓	✓	✓
Panier Supérieur Ajustable Facile	✓	✓	✓	✓
Express 60	✓	✓	✓	✓
Système de Filtration	✓	✓	✓	✓
Démarrage en Différé	24H	24H	24H	24H
Autonettoyant	✓ via SmartThings	✓ via SmartThings	✓ via SmartThings	✓

Bespoke Panels

	Vert Émeraude DW-T24PNAQG		Acier Marine Acier DWT24PNAQN		Verre Blanc DW-T24PNA12		Gris Verre Mat DW-T24PNA31
---	-------------------------------------	---	---	---	-----------------------------------	---	--------------------------------------