

LED Signage

Indoor LED IE015C


Pixelpitch: 1,56 mm

Artikelinformation

Artikelname	IE015C
Artikelnummer	LH015IECCAC/EN
EAN	8806095379838
Anwendungsbereich	Innen
Maße	600 × 337,5 × 38 mm (pro Cabinet)
Gewicht	5,6 ± 0,3 kg (pro Cabinet)
Pixelabstand	1,56 mm
Konfiguration	384 x 216 Pixel (pro Cabinet)
Module	2 x 2 (pro Cabinet)
Maximale Helligkeit	>600 nit
Helligkeits-Spitzenwert ¹	N/A
Kontrastverhältnis ²	4.000:1
Betrachtungswinkel	160° (H) / 140° (V)

Besondere Eigenschaften

- HDR Unterstützung
- Schlankes und leichtes Design
- Flexible Installation (hängend, stehend, L-förmig)
- Schutzklasse IP30



Technische Daten

IE015C

Artikelinformationen	
Artikelname	IE015C
Artikelnummer	LH015IECCAC/EN
EAN	8806095379838

Physische Parameter	
Pixelabstand	1,56 mm
Pixelkonfiguration	1x Rot, 1x Grün, 1x Blau
Konfiguration (B x H)	384 x 216 Pixel (pro Cabinet)
Diodentyp	Surface Mount Device (SMD)
Module	2x2 (pro Cabinet)
Maße ohne Verpackung (B x H x T)	600 × 337,5 × 38 mm (pro Cabinet)
Maße mit Verpackung (B x H x T)	892 x 568 x 708 mm (1 Box = 8 Cabinets)
Gewicht ohne Verpackung	5,6 ± 0,3 kg (pro Cabinet)
Gewicht mit Verpackung	70 ± 1 kg (1 Box = 8 Cabinets)

Optische Parameter	
Maximale Helligkeit (nach der Kalibrierung)	>600 nit
Helligkeits-Spitzenwert ¹	N/A
Kontrastverhältnis ²	4.000:1
Betrachtungswinkel - horizontal	160°
Betrachtungswinkel - vertikal	140°
Bit-Tiefe	14 bit
Farbtemperatur - Standard	12.000K ± 500K
Farbtemperatur - anpassbar	3.500K ~ 12.000K

Elektrische Parameter	
Eingangsspannungsbereich	100~240 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme max.	382 (W/m²) / 77,4 (W/Cabinet)
Leistungsaufnahme typ.	127,2 (W/m²) / 25,8 (W/Cabinet)
Bildwiederholrate	3.840 Hz
Hitzeentwicklung max.	264 (BTU/Cabinet)
Hitzeentwicklung typ.	88 (BTU/Cabinet)

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur (Luftfeuchtigkeit)	-10°C ~ +40°C (10 % ~ 80 % RH)
Lagerungstemperatur (Luftfeuchtigkeit)	-20°C ~ +60°C (10 % ~ 90 % RH)
IP-Klassifizierung	IP30
LED-Lebensdauer	100.000 Stunden

Service	
Service	Servicezugang von der Frontseite

Zubehör	
Bezeichnung	Spare Module, Controller, Receiving Card, Hub Boards, SMPS, Schrauben, Kabel

Zertifizierung	
EMV Klasse	A
Sehkomfort	N/A

Service & Garantie ³	
Garantiezeit	24 Monate
Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht dir unser Send-In Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktiere bitte unsere Service-Hotline.
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wende dich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.

¹ Spitzenwert gemäß IDMS (Information Display Measurement Standard)
² Bemessen nach 10 Lux Licht. Kontrast in abgedunkeltem Raum übersteigt 1000000:1
³ Die Garantiebedingungen können unter folgendem Link eingesehen werden: <https://www.samsung.com/de/support/warranty/>.