

LED Signage The Wall MM015F

Pixelpitch: 1.56 mm

Artikelinformation

Artikelname	MM015F
Artikelnummer	LH015MMFRGS/XU
EAN	8806095893013
Anwendungsbereich	Innen
Maße	600 x 337.5 x 49.5 mm (pro Cabinet)
Gewicht	5.0 kg (pro Cabinet)
Pixelabstand	1.56 mm
Konfiguration	384 x 219 Pixel (pro Cabinet)
Module	4 x 2 (pro Cabinet)
Maximale Helligkeit	600 nit
Helligkeits-Spitzenwert ¹	N/A
Kontrastverhältnis ²	10.000:1
Betrachtungswinkel	160° (H) / 160° (V)

Besondere Eigenschaften

Hohes Kontrastverhältnis
 HDR10/ HDR10+ Support/ AI Picture



TUV Eye Comfort

Technische Daten

MM015F

Artikelinformationen

Artikelname	MM015F
Artikelnummer	LH015MMFRGS/XU
EAN	8806095893013

Physische Parameter

Pixelabstand	1.56 mm
Pixelkonfiguration	1 x Rot, 1 x Grün, 1 x Blau
Konfiguration (B x H)	384 x 219 Pixel (pro Cabinet)
Diodentyp	Flip-chip RGB LED
Module	4 x 2 (pro Cabinet)
Maße ohne Verpackung (B x H x T)	600 x 337,5 x 49,5 mm (pro Cabinet)
Maße mit Verpackung (B x H x T)	680 x 408 x 140 mm
Gewicht ohne Verpackung	5.0 kg (pro Cabinet)
Gewicht mit Verpackung	6.3 kg (pro Cabinet)
Bildschirmdiagonale	27.1 Zoll

Optische Parameter

Maximale Helligkeit (nach der Kalibrierung)	600 nit
Helligkeits-Spitzenwert ¹	N/A
Kontrastverhältnis ²	10.000:1
HDR Kompatibilität	HDR10/ HDR10+ Support/ AI Picture
Betrachtungswinkel - horizontal	160°
Betrachtungswinkel - vertikal	160°
Bit-Tiefe	16 Bit (Systeminterne Bit-Tiefe 20 Bit)
Farbtemperatur - Standard	6500 K ± 500 K (dynamische Anpassung)
Farbtemperatur - anpassbar	2800 K ~ 10000 K

Elektrische Parameter

Video-Rate	50/60 Hz 100/120 (FRC) Hz
Eingangsspannungsbereich	100~240 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme max.	467.2 (W/m ²) / 94.6 (W/Cabinet)
Leistungsaufnahme typ.	183 (W/m ²) / 37 (W/Cabinet)
Bildwiederholrate	3840 Hz
Hitzeentwicklung max.	1593.9 (BTU/m ²) / 322.8 (BTU/Cabinet)
Hitzeentwicklung typ.	626 (BTU/m ²) / 127 (BTU/Cabinet)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Luftfeuchtigkeit)	0°C ~ +40°C (10 % ~ 80 % RH)
Lagerungstemperatur (Luftfeuchtigkeit)	-20°C ~ +45°C (5 % ~ 95 % RH)

Service

Service	Servicezugang von der Frontseite
---------	----------------------------------

Merkmale

MagicINFO	Ja
Sensor	Temperatursensor

Zubehör

Bezeichnung	Dekorrahmen, Frame Kit (nicht im Lieferumfang enthalten)
-------------	--

Zertifizierung

Zertifizierung	Sicherheitsstandard 62368-1, 60950-1
EMV Klasse	A
Sehkomfort	TÜV Eye Comfort

Service & Garantie

Garanzzeit	36 Monate
Service innerhalb der Garanzzeit	Bei einem Defekt steht dir unser Send In Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktiere bitte unsere Service-Hotline.
Service außerhalb der Garanzzeit	Bei einem Defekt wende dich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.

Disclaimer

MM015F

- 1 Spitzenwert gemäß IDMS (Information Display Measurement Standard)
- 2 Bemessen nach 10 Lux Licht. Kontrast in abgedunkeltem Raum übersteigt 1000000:1