

## SMART LED Signage IFJ-N Serie IF012J-N



Pixelpitch: 1,26 mm

### Artikelinformation:

- Artikelname: IF012J-N
- Artikelnummer: LH012IFJCVS/EN
- EAN: 8806094221176
- Anwendungsbereich: Innen
- Maße: 806,4 x 453,6 x 76,7 mm (pro Cabinet)
- Gewicht: 11,8 kg (pro Cabinet)



## Technische Daten IF012J-N

Artikelinformationen	
Artikelname	IF012J-N
Artikelnummer	LH012IFJCVS/EN
EAN	8806094221176
Physische Parameter	
Pixelabstand	1,26 mm
Pixelkonfiguration	1 x rot, 1 x grün, 1 x blau
Konfiguration (B x H)	640 x 360 Pixel (pro Cabinet)
Diodentyp	Surface Mount Device (SMD)
Module	4 x 3 (pro Cabinet)
Abmessungen ohne Verpackung (B x H x T)	806,4 x 453,6 x 76,7 mm (pro Cabinet)
Abmessungen mit Verpackung (B x H x T)	943 x 167 x 606 mm (pro Cabinet)
Gewicht ohne Verpackung	11,8 kg (pro Cabinet)
Gewicht mit Verpackung	16,5 kg (pro Cabinet)
Optische Parameter	
Maximale Helligkeit (nach der Kalibrierung) <sup>1</sup>	600 nit
Helligkeits-Spitzenwert <sup>1</sup>	1.200 nit
Kontrastverhältnis <sup>2</sup>	8.000:1
HDR Kompatibilität	N/A
Betrachtungswinkel - horizontal	160°
Betrachtungswinkel - vertikal	160°
Bit-Tiefe	16 Bit (Systeminterne Bit-Tiefe 18 Bit)
Farbtemperatur - Standard	6.500 K
Farbtemperatur - anpassbar	2.800 K ~ 10.000 K (mit S-Box Nutzung)
Elektrische Parameter	
Video-Rate	50/60 Hz
Eingangsspannungsbereich	100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme max.	711 (W/m <sup>2</sup> ) / 260 (W/Cabinet)
Leistungsaufnahme typ.	237 (W/m <sup>2</sup> ) / 87 (W/Cabinet)
Bildwiederholrate <sup>3</sup>	3.840 Hz
Hitzeentwicklung max.	2.422 (BTU/m <sup>2</sup> )
Konnektivität	
Steuerung <sup>4</sup>	SNOW-JAU/JMU
Konnektivität	N/A

Betriebsbedingungen	
Stromredundanz	Ja
Betriebstemperatur Luftfeuchtigkeit	0°C ~ +40°C 10 % ~ 80 % RH
Lagerungstemperatur Luftfeuchtigkeit	-20°C ~ +45°C 5 % ~ 95 % RH
IP-Klassifizierung	IP20
LED-Lebensdauer	100.000 Stunden
Zertifizierung	
Zertifizierung	Sicherheitsstandard 62368-1, 60950-1
EMV Klasse	B
Sehkomfort	N/A
Service	
Service	Servicezugang von der Frontseite und teilweise Rückseite
Merkmale	
Betriebssystem	N/A
MagicINFO	N/A
Sensor	N/A
Weitere	N/A
Smart Funktionen	N/A
Zubehör	
Bezeichnung (Produktnummer)	Magnetic Jig (CY-LJJNWS/EN)  Frame Kit (VG-LFJ32SWW/EN 3x2 Cabinets; VG-LFJ32SWW/EN 3x3 Cabinets)  Dekorrahmen (VG-LFJ32SDW/EN 3x2 Cabinets; VG-LFJ32SDW/EN 3x3 Cabinets)
Service & Garantie	
Garantiezeit	36 Monate
Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Send-In Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service-Hotline
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen

<sup>1</sup> Spitzenwert gemäß IDMS (Information Display Measurement Standard)

<sup>2</sup> Bemessen nach 10 Lux Licht. Kontrast in abgedunkeltem Raum übersteigt 1000000:1

<sup>3</sup> Bezugnehmend auf „Visual refresh rate“

<sup>4</sup> Die LED S-Box ist notwendiger Bestandteil einer jeden LED-Installation

<sup>5</sup> Dieses Zubehör ist notwendiger Bestandteil der LED Installation, jedoch nicht im Lieferumfang enthalten und muss zusätzlich erworben werden

<sup>6</sup> Dieses Zubehör ist optionaler Bestandteil der LED Installation und muss zusätzlich erworben werden