

SMART LED Signage IFA-Serie IF025A

Pixelpitch: 2,52 mm



Artikelinformation:

- Artikelname: IF025A
- Artikelnummer: LH025IFATVS/EN
- EAN: 8806092301412
- Anwendungsbereich: Innen
- Maße: 806,4 x 453,6 x 37,8 mm (pro Cabinet)
- Gewicht: 12,0 kg (pro Cabinet)



Technische Daten IF025A

| Artikelinformationen | |
|--|---|
| Artikelname | IF025A |
| Artikelnummer | LH025IFATVS/EN |
| EAN | 8806092301412 |
| Physische Parameter | |
| Pixelabstand | 2,52 mm |
| Pixelkonfiguration | 1x Rot, 1x Grün, 1x Blau |
| Konfiguration (B x H) | 320 x 180 Pixel (pro Cabinet) |
| Diodentyp | Surface Mount Device (SMD) |
| Module | 4 x 3 (pro Cabinet) |
| Abmessungen ohne Verpackung (B x H x T) | 806,4 x 453,6 x 37,7 mm (pro Cabinet) |
| Abmessungen mit Verpackung (B x H x T) | 927 x 161 x 592 mm (pro Cabinet) |
| Gewicht ohne Verpackung | 12,0 kg (pro Cabinet) |
| Gewicht mit Verpackung | 15,8 kg (pro Cabinet) |
| Sonderinstallation | |
| Gekrümmt | Konkav (6.000 R)/Konvex (6.000 R) |
| L-type | Ja |
| Geeignet | Vorwärts, Decke (TBD) |
| Pivot | N/A |
| Weitere | Hängend, Freistehend, Doppelseitig, Beweglich (TBD) |
| Optische Parameter | |
| Maximale Helligkeit ¹ (nach der Kalibrierung) | 1.200 nit |
| Helligkeits-Spitzenwert ² | 2.400 nit |
| Kontrastverhältnis | 10.000:1 |
| HDR Kompatibilität | LED HDR/HDR 10+ support/AI Picture |
| Betrachtungswinkel - horizontal | 160° |
| Betrachtungswinkel - vertikal | 160° |
| Bit-Tiefe | 16 bit (Systeminterne Bit-Tiefe 18 bit) |
| Farbtemperatur (Standard) | 6.500 K ± 500 K (dynamische Anpassung) |
| Farbtemperatur (anpassbar) | 2.800 K ~ 10.000 K (mit S-Box Nutzung) |
| Elektrische Parameter | |
| Video-Rate | 50/60 Hz |
| Eingangsspannungsbereich | 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme (max.) | 580 (W/m ²)/210 (W/Cabinet) |
| Leistungsaufnahme (typ.) | 193 (W/m ²)/70 (W/Cabinet) |
| Bildwiederholrate ³ | 11.520 Hz |
| Hitzeentwicklung (max.) | 1.980 (BTU/m ²)/717 (BTU/Cabinet) |
| Hitzeentwicklung (typ.) | 660 (BTU/m ²)/239 (BTU/Cabinet) |
| Konnektivität | |
| Steuerung ⁴ | SNOW-AAE, SNOW-JMU/JAU |
| Konnektivität | Optisch (HDBT für die Verbindung mit BT/Wifi Modul) |

| Betriebsbedingungen | |
|------------------------------------|---|
| Stromredundanz | Ja |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ +40°C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 % ~ 80 % RH |
| Lagerungstemperatur | -20°C ~ +45°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 ~ 95 % RH |
| IP-Klassifizierung | IP20 |
| LED-Lebensdauer | 100.000 Stunden |
| Zertifizierung | |
| Zertifizierung | Sicherheitsstandard 62368-1, 60950-1 |
| EMV Klasse | B |
| Sehkomfort | TUV |
| Feuerschutz | EN13501-1 Class B (TBD) |
| Service | |
| Service | Servicezugang von der Frontseite |
| Features | |
| Betriebssystem | Tizen 6.0/4.0 |
| MagicINFO | Ja |
| Sensor | Temperatur |
| Weitere | Eco Bildverbesserung |
| Smart Function | Multiview, Screen-mirroring (w/ SNOW-AAE) |
| Zubehör | |
| Bezeichnung (Produktnummer) | Magnetic Jig ⁵ (CY-WJAPWP/EN) Frame Kit ⁶ (VG-LFA33SWW/EN 3x3 Cabinets; VG-LFA44SWW/EN 4x4 Cabinets; VG-LFA55SWW/EN 5x5 Cabinets) Dekorrahmen ⁶ (VG-LFA33SDW/EN 3x3 Cabinets; VG-LFA44SDW/EN 4x4 Cabinets) |
| Garantie | |
| Garantiezeit | 36 Monate |
| Service innerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt steht Ihnen unser Send-In Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service-Hotline |
| Service außerhalb der Garantiezeit | Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen |

¹ Spitzenwert gemäß IDMS (Information Display Measurement Standard)

² Bemessen nach 10 Lux Licht. Kontrast in abgedunkeltem Raum übersteigt 1000000:1

³ Bezugnehmend auf „Visual refresh rate“

⁴ Die LED S-Box ist notwendiger Bestandteil einer jeden LED-Installation

⁵ Dieses Zubehör ist notwendiger Bestandteil der LED Installation, jedoch nicht im Lieferumfang enthalten und muss zusätzlich erworben werden

⁶ Dieses Zubehör ist optionaler Bestandteil der LED Installation und muss zusätzlich erworben werden