

SMART LCD Signage VM55T-E

138,68 cm (54,6 Zoll) Bildschirmdiagonale
EAN 8806090705168



Artikelinformation:

- Artikelname: VM55T-E
- Artikelnummer: LH55VMTEBGBXEN
- Serie: VMT-E
- EAN: 8806090705168

Panel:


- Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- Helligkeitswert: 500 cd/m²

Design/Anschlüsse:

- Anschlüsse: 2x HDMI, DP, DVI-D, Stereo Mini Jack
- Rahmenbreite: 0.9 mm(U/L), 0.9 mm(R/B)

Besondere Eigenschaften:

- ACM Unterstützung (Advanced Color Management)
- Temperatursensor
- Plug and Play (DDC2B)
- Video Wall (15x15 OSD)
- Video Wall Daisy Chain (10x10)
- Pivotbetriebunterstützung
- Image Rotation
- Tastensperre
- DP1.2 Digital Daisy Chain (unterstützt UHD-Auflösung und HDCP)
- Smart F/W update
- Zeit- und Datumsspeicher (168 Std.)
- IP5x zertifiziert
- EMC Klasse A
- Center IR
- RS232C/RJ45 MDC
- Automatische Quellenumschaltung mit Recovery-Funktion



Technische Daten VM55T-E

Artikelinformationen	
Artikelname	VM55T-E
Artikelnummer	LH55VMTEBGBXEN
EAN	8806090705168
Display	
Backlight Technologie	Direct LED
Bildschirmgröße	138,68 cm (54,6 Zoll)
Pixelabstand	0.63 x 0.63 mm
Aktiver Anzeigebereich	1.209,6 x 680,4 mm
Auflösung (nativ)	1.920 x 1.080 Pixel
Bildformat	16:9
Helligkeitswert (typ.)	500 cd/m ²
Kontrast (typ.)	1.200:1
Reaktionszeit (G/G)	8 ms
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
Haze-Wert	28%
Farben	
Anzahl der Farben	16,7 M
Farbraumabdeckung	72%
Synchronisationsrate	
Horizontal	57,3 kHz ~ 70 kHz
Vertikal	48 Hz ~ 75 Hz
Max. Pixel Frequenz	77 MHz
Konnektivität	
Eingang RGB	DVI-D, DP1.2
Eingang Video	2x HDMI
Eingang Audio	Stereo Mini Jack
Ausgang RGB	DP1.2
Ausgang Video	Ja
Ausgang Audio	Stereo Mini Jack
WiFi	-
Videowall	
Daisy Chain	Ja

Energiemerkmale ¹	
Lieferant	Samsung
Artikelname	SMART LCD Signage VM55T-E
Energieeffizienzklasse ²	G
Bildschirmdiagonale	138,68 cm (54,6 Zoll)
Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.)	152 W
Energieverbrauch im Standby-Zustand	0,5 W
Energieverbrauch im Aus-Zustand	N/A
Energieverbrauch pro 1000h	152 kWh
Bildschirmauflösung	1.920 x 1.080 Pixel
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0° ~ 40°C
Luftfeuchtigkeit	10 ~ 80%
Besondere Eigenschaften	
Besonderheiten H/W	ACM Unterstützung (Advanced Color Management), Temperatursensor, Plug and Play (DDC2B), Video Wall (15x15 OSD), Video Wall Daisy Chain (10x10), Pivotbetriebunterstützung, Image Rotation, Tastensperre, DP1.2 Digital Daisy Chain (unterstützt UHD-Auflösung und HDCP), Smart F/W update, Zeit- und Datumsspeicher (168 Std.), IP5x zertifiziert, EMC Klasse A, Center IR
Besonderheiten S/W	RS232C/RJ45 MDC, Automatische Quellenumschaltung mit Recovery-Funktion
Maße & Gewicht	
Maße ohne Fuß (B x H x T)	1.211,5 x 682,3 x 70 mm
Maße Verpackung (B x H x T)	1.398 x 844 x 257 mm
Gewicht ohne Verpackung	19,4 kg
Gewicht mit Verpackung	27,6 kg
VESA Wandmontage	600 x 400 mm
Normen	
EMC ³	CE (Europe) EN55022, EN55024
Sicherheit ³	TUV (Germany) : EN60950-1
Lieferumfang	
Enthalten	Fernbedienung Batterien Netzkabel DP-Kabel Garantiekarte Quick Setup Guide Externer IR Stereo-to-DP9-Kabel
Verfügbare Optionen	
Optionale Wandhalterung	WMN-55VD
Optionaler Media Player	Signage player box

Technische Daten

VM55T-E

Service & Garantie	
Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser On-Site Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.
Garantiezeit	3 Jahre

¹ Das elektronische Energielabel und –Produktdatenblatt erhalten Sie für betreffende Modelle unter https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

² Energieeffizienzklasse auf der Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz).

³ Nähere Informationen zu den Zertifikaten erhalten Sie unter <https://www.samsung.com/de/>