

Specyfikacje

Model		WM55FX	WM65FX	WM75FX *	WM85FX *	
Matryca	Przekątna	55"	65"	75"	85"	
	Typ	New Edge, 60 Hz	New Edge, 60 Hz	New Edge, 60 Hz	New Edge, 60 Hz	
	Rozdzielczość	3840 x 2160 (w poziomie)	3840 x 2160 (w poziomie)	3840 x 2160 (w poziomie)	3840 x 2160 (w poziomie)	
	Jasność (typowo)	450 cd/m2 (bez szkła)	450 cd/m2 (bez szkła)	450 cd/m2 (bez szkła)	450 cd/m2 (bez szkła)	
Dźwięk	Współczynnik kontrastu (typowo)	4000:1 (typ.) (bez szkła)	4000:1 (typ.) (bez szkła)	4000:1 (typ.) (bez szkła)	4000:1 (typ.) (bez szkła)	
	Typ	VA	VA	VA	VA	
	Kąt widzenia (poziomo / pionowo)	178-178	178-178	178-178	178-178	
	Cykl pracy	12 h / 7 d	12 h / 7 d	12 h / 7 d	12 h / 7 d	
Złącza	Typ głośników	Wbudowane głośniki (2 x 15 W)	Wbudowane głośniki (2 x 15 W)	Wbudowane głośniki (4 x 10 W)	Wbudowane głośniki (4 x 10 W)	
	WEJŚCIA	RGB	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
		WIDEO	1 HDMI 1 (bazowy), 1 HDMI (z tacą), USB-C	1 HDMI 1 (bazowy), 1 HDMI (z tacą), USB-C	1 HDMI (z tytu), 1 HDMI (z przodu), 2 USB-C (PD 65 W)	1 HDMI (z tytu), 1 HDMI (z przodu), 2 USB-C (PD 65 W)
		AUDIO	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
		USB	1 USB (bazowy), 1 USB (z tacą), 1 USB zewn. (para we/wy)	1 USB (bazowy), 1 USB (z tacą), 1 USB zewn. (para we/wy)	1 USB (tył), 1 USB (przód), 1 USB zewn. (para we/wy)	1 USB (tył), 1 USB (przód), 1 USB zewn. (para we/wy)
	WYJŚCIA	RGB	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.
		WIDEO	1 HDMI	1 HDMI	1 HDMI	1 HDMI
		AUDIO	1 (mini jack stereo)	1 (mini jack stereo)	1 (mini jack stereo)	1 (mini jack stereo)
Wyjście dotyku		1 wejście dotyku (bazowe, wejściowe)	1 wejście dotyku (bazowe, wejściowe)	1 wejście dotyku (z tytu, wejściowe)	1 wejście dotyku (z tytu, wejściowe)	
Dotyk	WEWNĘTRZNE	1 wyjście dotyku (z rozszerzeniem)	1 wyjście dotyku (z rozszerzeniem)	1 wyjście dotyku (z przodu)	1 wyjście dotyku (z przodu)	
	CZUJNIK	Czujnik przyspieszenia	Czujnik przyspieszenia	Nd.	Nd.	
	STEROWANIE	Wejście dotyku, RS232C przez jack stereo, RJ45 (dla MDC)	Wejście dotyku, RS232C przez jack stereo, RJ45 (dla MDC)	Wejście dotyku, RS232C przez jack stereo, RJ45 (dla MDC)	Wejście dotyku, RS232C przez jack stereo, RJ45 (dla MDC)	
	Bluetooth / WiFi	Tak (Klawiatura/Mysz, Głośnik)	Tak (Klawiatura/Mysz, Głośnik)	Tak (Klawiatura/Mysz, Głośnik)	Tak (Klawiatura/Mysz, Głośnik)	
	Typ	Podczerwień (IR)	Podczerwień (IR)	Podczerwień (IR)	Podczerwień (IR)	
	Liczba rysujących	20 dotyków (wewnętrzne / zewnętrzne)	20 dotyków (wewnętrzne / zewnętrzne)	20 dotyków (wewnętrzne / zewnętrzne)	20 dotyków (wewnętrzne / zewnętrzne)	
	Typ pióra dotykowego	* Aplikacja tablicy obsługuje 4 rysujących Pióro pasywne z magnesem	* Aplikacja tablicy obsługuje 4 rysujących Pióro pasywne z magnesem	* Aplikacja tablicy obsługuje 4 rysujących Pióro pasywne z magnesem	* Aplikacja tablicy obsługuje 4 rysujących Pióro pasywne z magnesem	
	Zasięg rozpoznawania obiektów	2 / 4 / 8 / 50 mm (tryb pędzla: dynamiczne rozpoznawanie obiektów)	2 / 4 / 8 / 50 mm (tryb pędzla: dynamiczne rozpoznawanie obiektów)	2 / 4 / 8 / 50 mm (tryb pędzla: dynamiczne rozpoznawanie obiektów)	2 / 4 / 8 / 50 mm (tryb pędzla: dynamiczne rozpoznawanie obiektów)	
Zasilanie	Czas reakcji na dotyk	6,7 ms	6,7 ms	6,7 ms	6,7 ms	
	Prędkość rysowania (opóźnienie dotyku)	26 ms	26 ms	26 ms	26 ms	
	Zamglenie	8...12%	8...12%	8...12%	8...12%	
	Grubość	3,0 T	3,0 T	3,2 T	3,2 T	
	Twardość	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	
	Dodatkowa folia	Szkoło wzmacniane termicznie	Szkoło wzmacniane termicznie	Szkoło wzmacniane termicznie	Szkoło wzmacniane termicznie	
	Typ	Powłoka ochronna antyodbłaskowa, antymgielna, antibakteryjna	Powłoka ochronna antyodbłaskowa, antymgielna, antibakteryjna	Powłoka ochronna antyodbłaskowa, antymgielna, antibakteryjna	Powłoka ochronna antyodbłaskowa, antymgielna, antibakteryjna	
	Zasilacz	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	Wewnętrzne	
Parametry mechaniczne	Maks. [W/h]	100...240 VAC, 50/60 Hz	100...240 VAC, 50/60 Hz	100...240 VAC, 50/60 Hz	100...240 VAC, 50/60 Hz	
	Typowo [W/h]	154 W (100...240 VAC)	192,5 W (100...240 VAC)	Do ustalenia	Do ustalenia	
	Znamion. [W/h]	98 W	120 W	Do ustalenia	Do ustalenia	
	Czuwanie [W/h]	140 W	175 W	Do ustalenia	Do ustalenia	
	Wydzielanie ciepła [W/h]	0,5 W	0,5 W	0,5 W	0,5 W	
	Urządzenie	525,14 W	656,425 W	Do ustalenia	Do ustalenia	
	Wymiary (mm)	1297,4 x 768,2 x 59,9	1522,4 x 897,6 x 62,9	1735,4 x 1038,5 x 83,4	1957,1 x 1163,2 x 83,4	
	Opakowanie	1464 x 915 x 190	1691 x 1055 x 198	1885 x 1171 x 210	2130 x 1295 x 220	
Wzór	Urządzenie	28,6	39,7	53,6	66,9	
	Waga (kg)	35,9	48,2	63	78,6	
	Montaż VESA	400 * 400	400 * 400	400 * 400	600 * 400	
	Szkoło ochronne	Tak	Tak	Tak	Tak	
Użytkowanie	Typ opcjonalnego odtwarzacza multimediiów	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	
	Długość kabla zasilającego	3 m / 2,4 m (US)	3 m / 2,4 m (US)	3 m / 2,4 m (US)	3 m / 2,4 m (US)	
	Kolor ramki	Szary/Biały	Szary/Biały	Szary/Biały	Szary/Biały	
	Temperatura środowiska pracy	0...40°C	0...40°C	0...40°C	0...40°C	
Cechy	Wilgotność	10...80%, bez kondensacji	10...80%, bez kondensacji	10...80%, bez kondensacji	10...80%, bez kondensacji	
	Przycisk	Flip App	Flip App	Flip App	Flip App	
	Orientacja	Poziomo / pionowo	Poziomo / pionowo	Poziomo	Poziomo	
	Sprzęt	Moduł dotykowy (IR), wbudowane głośniki (2 x 15 W), wbudowany moduł WiFi / Bluetooth	Moduł dotykowy (IR), wbudowane głośniki (2 x 15 W), wbudowany moduł WiFi / Bluetooth	Moduł dotykowy (IR), wbudowane głośniki (4 x 10 W), wbudowany moduł WiFi / Bluetooth	Moduł dotykowy (IR), wbudowane głośniki (4 x 10 W), wbudowany moduł WiFi / Bluetooth	
	Oprogramowanie	Pierwszy ekran	Flip Home	Flip Home	Flip Home	Flip Home
		Aplikacje	Biała tablica, Pędzel, NoteOn, Przeglądarka dokumentów, Przeglądarka obrazów, Przeglądarka internetowa, SmartView+, Odtwarzacz wideo Workspace (RDP/VNC, MS365)	Biała tablica, Pędzel, NoteOn, Przeglądarka dokumentów, Przeglądarka obrazów, Przeglądarka internetowa, SmartView+, Odtwarzacz wideo Workspace (RDP/VNC, MS365)	Biała tablica, Pędzel, NoteOn, Przeglądarka dokumentów, Przeglądarka obrazów, Przeglądarka internetowa, SmartView+, Odtwarzacz wideo Workspace (RDP/VNC, MS365)	Biała tablica, Pędzel, NoteOn, Przeglądarka dokumentów, Przeglądarka obrazów, Przeglądarka internetowa, SmartView+, Odtwarzacz wideo Workspace (RDP/VNC, MS365)
		WebRTC	Tak	Tak	Tak	Tak
		Unowocześniaalny silnik webowy	Tak	Tak	Tak	Tak
Certyfikaty	SmartView+	Tak	Tak	Tak	Tak	
	Wewnętrzne Odtwarzacz (wbudowany sprzęt)	Platforma	Tizen 9.0	Tizen 9.0	Tizen 9.0	Tizen 9.0
		Procesor	CA76 Quad (1,7 GHz)	CA76 Quad (1,7 GHz)	CA76 Quad (1,7 GHz)	CA76 Quad (1,7 GHz)
		Pamięć operacyjna	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
		Pamięć plikowa	64 GB (dostępne 54 GB)	64 GB (dostępne 54 GB)	64 GB (dostępne 54 GB)	64 GB (dostępne 54 GB)
	Klasa A	60950-1 / 62368-1	60950-1 / 62368-1	60950-1 / 62368-1	60950-1 / 62368-1	
	Bezpieczeństwo fizyczne	Klasa A	Klasa A	Klasa A	Klasa A	
	Kompatybilność elektromagnetyczna	ENERGY STAR 8.0, EPEAT Silver	ENERGY STAR 8.0, EPEAT Silver	ENERGY STAR 8.0, EPEAT Silver	ENERGY STAR 8.0, EPEAT Silver	
Akcesoria	Bezpieczeństwo danych	802.1x (WPA2 Enterprise), EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP WPA3-Personal	802.1x (WPA2 Enterprise), EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP WPA3-Personal	802.1x (WPA2 Enterprise), EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP WPA3-Personal	802.1x (WPA2 Enterprise), EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP WPA3-Personal	
	W zestawie	Kabel zasilający, kabel USB (1), pióro (2, szare białe), gwarancja, skrócona instrukcja montażu	Kabel zasilający, kabel USB (1), pióro (2, szare białe), gwarancja, skrócona instrukcja montażu	Kabel zasilający, kabel USB (1), pióro (2, szare białe), gwarancja, skrócona instrukcja montażu	Kabel zasilający, kabel USB (1), pióro (2, szare białe), gwarancja, skrócona instrukcja montażu	
		Podstawa	STN-WM55R	(stojak innego producenta może być montowany z wykorzystaniem standardu VESA)	(stojak innego producenta może być montowany z wykorzystaniem standardu VESA)	(stojak innego producenta może być montowany z wykorzystaniem standardu VESA)
		Opcjonalnie	Uchwyt	WMN-42775F	WMN6575SG	WMN8200SD
Taca	CY-TF65BFC	CY-TF65BFC	CY-PBRK200	CY-PBRK200		

* Niektóre dane modeli 75" i 85" są wstępne i mogą zostać zmienione przed wprowadzeniem produktu na rynek.

O firmie Samsung Electronics Co. Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspirowuje ludzi na całym świecie i kształtuje przyszłość dzięki innowacyjnym pomysłom i technologiom. Firma jest liderem innowacyjności na rynku telewizorów, smartfonów, urządzeń do noszenia przy sobie, tabletów, kamer i aparatów, rozwiązań cyfrowych, urządzeń medycznych, systemów sieciowych, półprzewodników i rozwiązań LED. Najnowsze informacje są dostępne na stronie news.samsung.com, w sekcji Samsung Newsroom.

Inteligentne urządzenia komunikacji wizualnej (Smart Signage)

Więcej informacji o rozwiązaniach Smart Signage firmy Samsung na stronie www.samsung.com/business

Copyright © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa „Samsung” jest zastrzeżonym znakiem handlowym spółki Samsung Electronics Co. Ltd. Parametry techniczne i wygląd produktów mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Wagi i miary w jednostkach niemetrycznych są wartościami przybliżonymi. Wszystkie dane zostały uznane za poprawne w czasie ich udokumentowania. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za błędy i pominięcia. Wszystkie nazwy marek, produktów i usług oraz logotypy są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli, które niniejszym zostają uznane i potwierdzone.

Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677 Republic of Korea

2025-12



Samsung Flip

Seria WMFX

Nieograniczone możliwości współpracy

Samsung Flip tworzy środowisko spotkań, w którym pomysły materializują się natychmiast po zaiskrzeniu inspiracji. Dzięki możliwości natychmiastowego pisania po włączeniu urządzenie działa jak prawdziwa tablica, zapewniając płynną i nieprzerwaną kooperację. Intuicyjny ekran główny umożliwia szybki dostęp do często używanych aplikacji i narzędzi, naturalnie dostosowując się do każdego stylu spotkania. Zwiększona przejrzystość i płynna interakcja ułatwiają wyrażanie i dzielenie się pomysłami z pewnością siebie. Zaprojektowany z myślą o każdym miejscu pracy, wyświetlacz Flip jest dostępny w wersjach obrotowych o rozmiarach 55" i 65" do elastycznej współpracy oraz jako smuklejsze modele 75" i 85" o dopracowanych proporcjach, które podnoszą standard nowoczesnych przestrzeni konferencyjnych. Dane ekranu chronione są przez najwyższej klasy protokół Knox dla korporacji, dzięki temu Flip zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność każdej współpracy.

Główne cechy i funkcje



Naturalne i precyzyjne pisanie

Pióro o czasie reakcji 26 ms i 2048 poziomach nacisku działa płynnie i precyzyjnie. Każdy ruch pióra jest naturalny, a elastyczne wymazywanie pozwala na nieprzerwaną pracę twórczą.



Udoskonalona tablica

Można zacząć pisać od razu. Ulepszona tablica Flip pozwala swobodnie edytować, przenosić i zmieniać rozmiar notatek, by zmienić pismo odręczne i kształty w klarowne, profesjonalne wizualizacje.



Łatwa wielozadaniowość

Można wyświetlać wiele okien obok siebie, by porównywać dane, przeglądać treści lub robić notatki – wszystko na jednym ekranie. Wydajniejsza współpraca bez przetaczania widoków.



Ekran startowy Flip Home

Ulubione narzędzia w zasięgu ręki. Ekran główny Flip Home zawiera bezpośrednio na spersonalizowanym pasku narzędzi aplikacje Bieta tablica, Notatki i Udostępnianie ekranu, zapewniając płynniejszy i szybszy przebieg spotkań.



**Obrotowa konstrukcja* (55", 65") /
Smukła konstrukcja* (75", 85")**

Flip dostosowuje się do każdego miejsca pracy – obrotowe modele 55" i 65" umożliwiają elastyczną współpracę, a smuklejsze modele 75" i 85" nadają profesjonalnym przestrzeniom nowoczesną elegancję.

* Obrotowa konstrukcja dostępna tylko w modelach 55" i 65". Smukły profil 43,5 mm dotyczy tylko modeli 75" i 85"



Zabezpieczenia Samsung Knox

Dzięki platformie zabezpieczeń Samsung Knox tablica Flip chroni każdy pomysł wielowarstwowo, od włączenia do wyłączenia, dbając o bezproblemową współpracę.