

Specyfikacja techniczna

Model			QB43C	QB50C	QB55C	QB65C	QB75C	QB85C
Wyświetlacz	Przekątna	Klasa	43	50	55	65	75	85
		Wymiar	42,5	49,5	54,6	64,5	74,5	84,5
	Rozdzielczość		3.840 x 2.160 (16:9)	3.840 x 2.160 (16:9)	3.840 x 2.160 (16:9)	3.840 x 2.160 (16:9)	3.840 x 2.160 (16:9)	3.840 x 2.160 (16:9)
	Jasność (typowa)		350 nit	350 nit	350 nit	350 nit	350 nit	350 nit
	Orientacja		Poziomo / pionowo	Poziomo / pionowo	Poziomo / pionowo	Poziomo / pionowo	Poziomo / pionowo	Poziomo / pionowo
	Haze		2%	2%	2%	2%	2%	2%
	Współczynnik kontrastu (typowo)		4.000 :1	4.000 :1	4.000 :1	4.000 :1	4.000 :1	4.000 :1
	Typ		VA	VA	VA	VA	VA	VA
	Aktywny obszar matrycy		941,184 (w poziomie) x 529,416 (w pionie)	1.095,84 (w poziomie) x 616,41 (w pionie)	1.209,6 (w poziomie) x 680,4 (w pionie)	1.428,48 (w poziomie) x 803,52 (w pionie)	1.650,24 (w poziomie) x 928,26 (w pionie)	1.872,0 (w poziomie) x 1.053,01 (w pionie)
	Rozstaw pikseli (mm)		0,245 x 0,245	0,285 x 0,285	0,315 x 0,315	0,429 x 0,429	0,487 x 0,487	0,487 x 0,487
Paleta barw		NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%	
Tryb pracy		16/7	16/7	16/7	16/7	16/7	16/7	
Złącza / dźwięk	Wejścia	Wideo	HDMI 2.0 (3)	HDMI 2.0 (3)	HDMI 2.0 (3)	HDMI 2.0 (3)	HDMI 2.0 (3)	HDMI 2.0 (3)
		Audio	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.
		USB	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2
		Tuner	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.
	Wyjścia	Wideo	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.
		Audio	Mini jack stereo	Mini jack stereo	Mini jack stereo	Mini jack stereo	Mini jack stereo	Mini jack stereo
		USB	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.
		Wi-Fi / Bluetooth	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	Sterowanie		RS232C (we/wy), RJ45	RS232C (we/wy), RJ45	RS232C (we/wy), RJ45	RS232C (we/wy), RJ45	RS232C (we/wy), RJ45	RS232C (we/wy), RJ45
	Głośnik		10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2
Parametry mechaniczne	Wymiary (mm)	Monitor	969,5 x 5.578 x 28,5	1.124,1 x 644,8 x 28,5	1.237,9 x 708.8 x 28,5	1.456,8 x 831,9 x 28,5	1.682,3 x 960,4 x 28,5	1.904,3 x 1.085,3 x 28,5
		Opakowanie	1,093 x 667 x 126	1,246 x 761 x 131	1,403 x 835 x 148	1,616 x 945 x 164	1,839 x 1,113 x 180	2,077 x 1,222 x 210
	Waga (kg)	Monitor	8.8	11.8	15.7	21.5	33.4	41.9
		Opakowanie	11.3	14.9	19.9	28.0	43.5	53.9
	Rozstaw VESA		200 x 200	200 x 200	200 x 200	400 x 300	400 x 400	600 x 400
	Wkręt montażowy VESA (min.-maks.)		M8,12-14 mm	M8,12-14 mm	M8,12-14 mm	M8,12-14 mm	M8,12-14 mm	M8,12-14 mm
Szerokość ramki (mm)		11,5 (stała)	11,5 (stała)	11,5 (stała)	11,5 (stała)	13,4 (stała)	13,9 (stała)	
Funkcjonalność	Kluczowe		UHD Signage z MagicINFO S10, SSSP10.0	UHD Signage z MagicINFO S10, SSSP10.0	UHD Signage z MagicINFO S10, SSSP10.0	UHD Signage z MagicINFO S10, SSSP10.0	UHD Signage z MagicINFO S10, SSSP10.0	UHD Signage z MagicINFO S10, SSSP10.0
	Wbudowany odtwarzacz	System operacyjny	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0
		Procesor	CA531.3 GHz Quad-Core	CA531.3 GHz Quad-Core	CA531.3 GHz Quad-Core	CA531.3 GHz Quad-Core	CA531.3 GHz Quad-Core	CA531.3 GHz Quad-Core
	Sprzęt	Pamięć (FDM)	8 GB (dostępne 3 GB)	8 GB (dostępne 3 GB)	8 GB (dostępne 3 GB)	8 GB (dostępne 3 GB)	8 GB (dostępne 3 GB)	8 GB (dostępne 3 GB)
			B2B design 2 gen. Centralny odbiornik podczerwieni Czujnik temperatury Czujnik natężenia światła Automatyczne poziomowanie Wi-Fi (2,4 / 5,0 GHz) + Bluetooth	B2B design 2 gen. Centralny odbiornik podczerwieni Czujnik temperatury Czujnik natężenia światła Automatyczne poziomowanie Wi-Fi (2,4 / 5,0 GHz) + Bluetooth	B2B design 2 gen. Centralny odbiornik podczerwieni Czujnik temperatury Czujnik natężenia światła Automatyczne poziomowanie Wi-Fi (2,4 / 5,0 GHz) + Bluetooth	B2B design 2 gen. Centralny odbiornik podczerwieni Czujnik temperatury Czujnik natężenia światła Automatyczne poziomowanie Wi-Fi (2,4 / 5,0 GHz) + Bluetooth	B2B design 2 gen. Centralny odbiornik podczerwieni Czujnik temperatury Czujnik natężenia światła Automatyczne poziomowanie Wi-Fi (2,4 / 5,0 GHz) + Bluetooth	B2B design 2 gen. Centralny odbiornik podczerwieni Czujnik temperatury Czujnik natężenia światła Automatyczne poziomowanie Wi-Fi (2,4 / 5,0 GHz) + Bluetooth
	Specjalne		Signage New Home Workspace (Microsoft 365 / VMWare / RDP) Custom Home	Signage New Home Workspace (Microsoft 365 / VMWare / RDP) Custom Home	Signage New Home Workspace (Microsoft 365 / VMWare / RDP) Custom Home	Signage New Home Workspace (Microsoft 365 / VMWare / RDP) Custom Home	Signage New Home Workspace (Microsoft 365 / VMWare / RDP) Custom Home	Signage New Home Workspace (Microsoft 365 / VMWare / RDP) Custom Home
		Oprogramowanie	Automatyczne przełączanie i odzyskiwanie źródła Tryb symulacji DICOM Tryb reżyzerski Upgradable Web Engine Platforma Tizen Enterprise Rozwiązanie do wideokonferencji Inteligentna kalibracja (podstawowa)	Automatyczne przełączanie i odzyskiwanie źródła Tryb symulacji DICOM Tryb reżyzerski Upgradable Web Engine Platforma Tizen Enterprise Rozwiązanie do wideokonferencji Inteligentna kalibracja (podstawowa)	Automatyczne przełączanie i odzyskiwanie źródła Tryb symulacji DICOM Tryb reżyzerski Upgradable Web Engine Platforma Tizen Enterprise Rozwiązanie do wideokonferencji Inteligentna kalibracja (podstawowa)	Automatyczne przełączanie i odzyskiwanie źródła Tryb symulacji DICOM Tryb reżyzerski Upgradable Web Engine Platforma Tizen Enterprise Rozwiązanie do wideokonferencji Inteligentna kalibracja (podstawowa)	Automatyczne przełączanie i odzyskiwanie źródła Tryb symulacji DICOM Tryb reżyzerski Upgradable Web Engine Platforma Tizen Enterprise Rozwiązanie do wideokonferencji Inteligentna kalibracja (podstawowa)	Automatyczne przełączanie i odzyskiwanie źródła Tryb symulacji DICOM Tryb reżyzerski Upgradable Web Engine Platforma Tizen Enterprise Rozwiązanie do wideokonferencji Inteligentna kalibracja (podstawowa)
	Bezpieczeństwo		60950-1 / 62368-1	60950-1 / 62368-1	60950-1 / 62368-1	60950-1 / 62368-1	60950-1 / 62368-1	60950-1 / 62368-1
	EMC		Klasa B	Klasa B	Klasa B	Klasa B	Klasa A	Klasa A
	Środowisko		ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT
Zasilanie	Klasa IP		IP5 x	IP5 x	IP5 x	IP5 x	IP5 x	IP5 x
	Zabezpieczenia		802.1 x (WPA2 Enterprise): EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	802.1 x (WPA2 Enterprise): EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	802.1 x (WPA2 Enterprise): EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	802.1 x (WPA2 Enterprise): EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	802.1 x (WPA2 Enterprise): EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	802.1 x (WPA2 Enterprise): EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP
	Parametry zasilania		100-240 VAC, 50/60 Hz	100-240 VAC, 50/60 Hz	100-240 VAC, 50/60 Hz	100-240 VAC, 50/60 Hz	100-240 VAC, 50/60 Hz	100-240 VAC, 50/60 Hz
	Pobór mocy	Maks. [W/h]	121	132	154	187	214,5	231
Typowy [W/h]		74	82	84	104	129	159	
Tryb pracy	Tryb uśpienia		< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
	Temperatura		0-40°C	0-40°C	0-40°C	0-40°C	0-40°C	0-40°C
Wilgotność względna			10-80%	10-80%	10-80%	10-80%	10-80%	10-80%
Akcesoria			Skrócona instrukcja montażu Karta gwarancyjna Przewód zasilający RS232C (wejście) Pilot i baterie	Skrócona instrukcja montażu Karta gwarancyjna Przewód zasilający RS232C (wejście) Pilot i baterie	Skrócona instrukcja montażu Karta gwarancyjna Przewód zasilający RS232C (wejście) Pilot i baterie	Skrócona instrukcja montażu Karta gwarancyjna Przewód zasilający RS232C (wejście) Pilot i baterie	Skrócona instrukcja montażu Karta gwarancyjna Przewód zasilający RS232C (wejście) Pilot i baterie	Skrócona instrukcja montażu Karta gwarancyjna Przewód zasilający RS232C (wejście) Pilot i baterie
	W zestawie							
	Opcjonalnie	Stojak	STN-L4355C	STN-L4355C	STN-L4355C	STN-L6585C	STN-L6585C	STN-L6585C
Uchwyt		WMN-B505C	WMN-B505C	WMN-B505C	WMN-B505C	WMN-B505C	WMN-B505C	

* Niniejsza specyfikacja nie jest wersją ostateczną. Pod koniec czerwca mogą zostać wprowadzone pewne zmiany.

O firmie Samsung Electronics Co. Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspirowuje ludzi na całym świecie i kształtuje przyszłość dzięki innowacyjnym pomysłom i technologiom. Firma jest liderem innowacyjności na rynku telewizorów, smartfonów, urządzeń do noszenia przy sobie, tabletów, kamer i aparatów, rozwiązań cyfrowych, urządzeń medycznych, systemów sieciowych, półprzewodników i rozwiązań LED. Najnowsze informacje są dostępne na stronie news.samsung.com/pl, w sekcji Samsung Newsroom.

Inteligentne rozwiązania komunikacji wizualnej Smart Signage

Więcej informacji o rozwiązaniach Samsung Smart Signage można znaleźć na stronie www.samsung.com/business.

Copyright © 2023 Samsung Electronics Co. Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa „Samsung” jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Samsung Electronics Co. Ltd. Parametry techniczne i wygląd produktów mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Wagi i miary w jednostkach niemetrycznych są wartościami przybliżonymi. Wszystkie dane zostały uznane za poprawne w czasie ich udokumentowania. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i pominięcia. Wszystkie marki, produkty, nazwy usług i logo są znakami handlowymi i/lub zastrzeżonymi znakami handlowymi ich właścicieli i zostają niniejszym uznane i potwierdzone.

Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-772, Korea

2023-06

SAMSUNG



Wyświetlacze Crystal UHD do komunikacji wizualnej
Seria QBC

Smukła budowa.
Doskonała wydajność.

Wyświetlacze Samsung z serii QBC to najcieńsze tego typu urządzenia do komunikacji wizualnej z rozdzielczością UHD. Produkty te wyróżniają się nieporównywalnie smukłą obudową, która łatwo dopasuje się do każdego biznesu, zapewniając jednocześnie jakość obrazu o dużej sile oddziaływania. Wyświetlacze serii QBC są łatwe do zamontowania w sposób dopasowany do dowolnego wystroju pomieszczenia, i dostarczając niesamowite wrażenia wizualne. Technologia Dynamic Crystal Color i procesor Quantum Lite 4K pokazują spójne, realistyczne kolory w każdej treści. To nie jest „jakiś” wyświetlacz do prostej reklamy. To kompletne rozwiązanie wyskalowane do potrzeb firm z każdej branży.

Najważniejsze cechy

Ultracienka obudowa
Zaledwie 28,5 mm grubości sprawia, że jest to najcieńszy z wszystkich wyświetlaczy profesjonalnych Samsung UHD. Jest wyposażony w uchwyt ścienny Slim Fit, który pozwala wkomponować go zgrabnie w każde środowisko.

Ramka o jednolitej szerokości / centralnie umieszczone otwory VESA
Ramka ma tę samą szerokość ze wszystkich stron, dzięki czemu wyświetlacz wygląda spójnie, a centralnie umieszczone otwory montażowe VESA umożliwiają bezpieczny montaż z możliwością łatwej zmiany orientacji pomiędzy poziomą i pionową.

Dynamic Crystal Color
Miliard odcieni kolorów pozwala dostrzec każdą subtelność na realistycznych obrazach. Obrazy są wyraźne i spójne dzięki wiodącej w branży technologii przetwarzania i skalowania firmy Samsung.

Inteligentna kalibracja
Gwarancja pełnej spójności marki w każdej lokalizacji. Inteligentna kalibracja w aplikacji mobilnej Samsung pozwala zachować prawidłowe, spójne kolory logotypu i treści marketingowych.

Energy Star / EPEAT Bronze
Samsung podejmuje różne starania, by zmniejszyć wpływ inteligentnych urządzeń reklamowych na środowisko i zachęca użytkowników do prowadzenia bardziej zrównoważonego życia.