

Thông số kỹ thuật

Sản phẩm		QM43C	QM50C	QM55C	QM65C	QM75C	QM85C	
Tấm nền	Kích thước đường chéo	43	50	55	65	75	85	
	Độ phân giải	42.5	48.5	54.6	64.5	74.5	84.5	
	Độ sáng (Tiêu chuẩn)	3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)	
	Hướng	500 nit	500 nit	500 nit	500 nit	500 nit	500 nit	
	Mở	Ngang/dọc	Ngang/dọc	Ngang/dọc	Ngang/dọc	Ngang/dọc	Ngang/dọc	
	Tương phản (Tiêu chuẩn)	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
	Loại	4,000:1 (* IPS - 1,200:1)	4,000:1 (* IPS - 1,200:1)	4,000:1	4,000:1	4,000:1	4,000:1	
	Khu vực hiển thị hoạt động	VA/IPS	VA/IPS	VA	VA	VA	VA	
	Mật độ điểm ảnh (mm)	941.184 (H) x 529.416 (V)	1,095.84 (H) x 616.4 (V)	1,209.6 (H) x 680.4 (V)	1,428.48 (H) x 803.52 (V)	1,650.24 (H) x 928.26 (V)	1,872.0 (H) x 1,053.01 (V)	
	Dải màu	0.245 x 0.245	0.285 x 0.285	0.315 x 0.315	0.372 x 0.372	0.429 x 0.429	0.487 x 0.487	
Thời gian vận hành	NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%		
Kết nối / Âm thanh	Đầu vào	Video	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	
		Audio	DP1.2 (1), HDMI 2.0 (3)	DP1.2 (1), HDMI 2.0 (3)	DP1.2 (1), HDMI 2.0 (3)	DP1.2 (1), HDMI 2.0 (3)	DP1.2 (1), HDMI 2.0 (3)	DP1.2 (1), HDMI 2.0 (3)
		USB	Không	Không	Không	Không	Không	Không
	Đầu ra	USB	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2
		Tuner	Không	Không	Không	Không	Không	Không
		Video	Không	Không	Không	Không	Không	Không
	Audio	N/A	Không	Không	Không	Không	Không	
	USB	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	
	WiFi / BT	Không	Không	Không	Không	Không	Không	
	Điều khiển ngoài	O/O	O/O	O/O	O/O	O/O	O/O	
Loa	RS232C (Vào/Ra), RJ45	RS232C (Vào/Ra), RJ45	RS232C (Vào/Ra), RJ45	RS232C (Vào/Ra), RJ45	RS232C (Vào/Ra), RJ45	RS232C (Vào/Ra), RJ45		
Thông số kỹ thuật	Kích thước (mm)	Bộ	969.5 x 557.8 x 28.5	1,124.1 x 644.8 x 28.5	1,237.9 x 708.8 x 28.5	1,456.8 x 831.9 x 28.5	1,682.3 x 960.4 x 28.5	1,904.3 x 1,085.3 x 28.5
	Trọng lượng (kg)	Đóng gói	1,098 x 667 x 126	1,246 x 761 x 131	1,403 x 835 x 148	1,616 x 945 x 164	1,839 x 1,113 x 180	2,077 x 1,222 x 210
		Bộ	8.8	11.8	15.7	21.5	33.4	41.9
	Giá treo VESA	Đóng gói	11.3	14.9	19.9	28.0	43.5	53.9
		Bộ	200 x 200	200 x 200	200 x 200	400 x 300	400 x 400	600 x 400
	Vit giá VESA (Nhỏ nhất - Lớn nhất)	M8, 12-14mm	M8, 12-14mm	M8, 12-14mm	M8, 12-14mm	M8, 12-14mm	M8, 12-14mm	
Độ rộng viền (mm)	11.5 (đều)	11.5 (đều)	11.5 (đều)	13.4 (đều)	13.9 (đều)	13.9 (đều)		
Tính năng	Chính		UHD Signage tích hợp MagicInfoS10, SSSP10.0	UHD Signage tích hợp MagicInfoS10, SSSP10.0	UHD Signage tích hợp MagicInfoS10, SSSP10.0	UHD Signage tích hợp MagicInfoS10, SSSP10.0	UHD Signage tích hợp MagicInfoS10, SSSP10.0	UHD Signage tích hợp MagicInfoS10, SSSP10.0
	Trình phát nội bộ	Hệ điều hành	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0
		Bộ xử lý	CA731.6GHz Quad-Core	CA731.6GHz Quad-Core	CA731.6GHz Quad-Core	CA731.6GHz Quad-Core	CA731.6GHz Quad-Core	CA731.6GHz Quad-Core
		Bộ nhớ (FDM)	16GB (10GB available)	16GB (10GB có sẵn)	16GB (10GB có sẵn)	16GB (10GB có sẵn)	16GB (10GB có sẵn)	16GB (10GB có sẵn)
	Phần cứng	Thiết kế B2B thế hệ thứ 2 IR trung tâm	Thiết kế B2B thế hệ thứ 2 IR trung tâm	Thiết kế B2B thế hệ thứ 2 IR trung tâm	Thiết kế B2B thế hệ thứ 2 IR trung tâm	Thiết kế B2B thế hệ thứ 2 IR trung tâm	Thiết kế B2B thế hệ thứ 2 IR trung tâm	Thiết kế B2B thế hệ thứ 2 IR trung tâm
		Cảm biến nhiệt độ	Cảm biến nhiệt độ	Cảm biến nhiệt độ	Cảm biến nhiệt độ	Cảm biến nhiệt độ	Cảm biến nhiệt độ	Cảm biến nhiệt độ
		Cảm biến môi trường xung quanh	Cảm biến môi trường xung quanh	Cảm biến môi trường xung quanh	Cảm biến môi trường xung quanh	Cảm biến môi trường xung quanh	Cảm biến môi trường xung quanh	Cảm biến môi trường xung quanh
	Phần mềm	Cấp độ tự động	Cấp độ tự động	Cấp độ tự động	Cấp độ tự động	Cấp độ tự động	Cấp độ tự động	Cấp độ tự động
		Wi-Fi (2.4/5.0GHz kép) & BT	Wi-Fi (2.4/5.0GHz kép) & BT	Wi-Fi (2.4/5.0GHz kép) & BT	Wi-Fi (2.4/5.0GHz kép) & BT	Wi-Fi (2.4/5.0GHz kép) & BT	Wi-Fi (2.4/5.0GHz kép) & BT	Wi-Fi (2.4/5.0GHz kép) & BT
		Không làm việc Signage New Home (Microsoft/371/VMWare/RDP)	Không làm việc Signage New Home (Microsoft/371/VMWare/RDP)	Không làm việc Signage New Home (Microsoft/371/VMWare/RDP)	Không làm việc Signage New Home (Microsoft/371/VMWare/RDP)	Không làm việc Signage New Home (Microsoft/371/VMWare/RDP)	Không làm việc Signage New Home (Microsoft/371/VMWare/RDP)	Không làm việc Signage New Home (Microsoft/371/VMWare/RDP)
Chứng nhận	An toàn	Môi trường	ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT	
		Xếp hạng IP	IP5x	IP5x	IP5x	IP5x	IP5x	IP5x
		Bảo mật	802.1 x (WPA2 Enterprise)	802.1 x (WPA2 Enterprise)	802.1 x (WPA2 Enterprise)	802.1 x (WPA2 Enterprise)	802.1 x (WPA2 Enterprise)	802.1 x (WPA2 Enterprise)
	Nguồn	Điện áp	: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP
		Tiêu thụ	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
		Chế độ ngủ	121	132	154	187	214.5	330
	Điều kiện vận hành	Nhiệt độ	thấp hơn 0.5W	thấp hơn 0.5W	thấp hơn 0.5W	thấp hơn 0.5W	thấp hơn 0.5W	thấp hơn 0.5W
		Độ ẩm tương đối	0°C - 40°C	0°C - 40°C	0°C - 40°C	0°C - 40°C	0°C - 40°C	0°C - 40°C
		Độ ẩm tương đối	10-80%	10-80%	10-80%	10-80%	10-80%	10-80%
	Phụ kiện	Bao gồm	Hướng dẫn cài đặt nhanh	Hướng dẫn cài đặt nhanh	Hướng dẫn cài đặt nhanh	Hướng dẫn cài đặt nhanh	Hướng dẫn cài đặt nhanh	Hướng dẫn cài đặt nhanh
Thẻ bảo hành			Thẻ bảo hành	Thẻ bảo hành	Thẻ bảo hành	Thẻ bảo hành	Thẻ bảo hành	
Tùy chọn		Dây nguồn	Dây nguồn	Dây nguồn	Dây nguồn	Dây nguồn	Dây nguồn	
Phụ kiện	Chân đế	Gender RS232C (vào)	Gender RS232C (vào)	Gender RS232C (vào)	Gender RS232C (vào)	Gender RS232C (vào)	Gender RS232C (vào)	
		Điều khiển từ xa & Pin	Điều khiển từ xa & Pin	Điều khiển từ xa & Pin	Điều khiển từ xa & Pin	Điều khiển từ xa & Pin	Điều khiển từ xa & Pin	
	Giá treo	STN-L4355C	STN-L4355C	STN-L4355C	STN-L6585C	STN-L6585C	STN-L6585C	
Phụ kiện	Chân đế	WMN-B505C	WMN-B505C	WMN-B505C	WMN-B505C	WMN-B505C	WMN-B505C	
		Giá treo	WMN-B505C	WMN-B505C	WMN-B505C	WMN-B505C	WMN-B505C	

Giới thiệu về Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. truyền cảm hứng cho thế giới và định hình tương lai bằng những ý tưởng công nghệ mang tính cách mạng. Samsung tiên phong định hình chuẩn mực của TV, điện thoại thông minh, thiết bị đeo di động, máy tính bảng, thiết bị kỹ thuật số, thiết bị y tế, hệ thống mạng cũng như giải pháp bán dẫn và LED. Để nhận thông tin mới nhất vui lòng truy cập Samsung Newsroom tại news.samsung.com.

Màn hình Smart Signage

Thông tin chi tiết về Màn hình Smart Signage của Samsung, vui lòng truy cập www.samsung.com/business

Bản quyền © 2023 Samsung Electronics Co. Ltd. Mọi quyền được bảo lưu. Samsung là thương hiệu đăng ký của Samsung Electronics Co. Ltd.. Các thông số kỹ thuật và thiết kế có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các phép đo và trọng lượng không theo hệ mét là gần đúng. Tất cả dữ liệu được coi là chính xác tại thời điểm tạo. Samsung không chịu trách nhiệm về lỗi hoặc thiếu sót. Tất cả thương hiệu, sản phẩm, tên dịch vụ và biểu tượng đều là thương hiệu và/hoặc thương hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng đã được công nhận và thừa nhận.

Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-772, Korea



Màn hình Crystal UHD Signage

QMC series

Thiết kế thanh mảnh. Hiệu năng ấn tượng.

Tự hào giới thiệu QMC series, dòng màn hình mỏng nhất trong các sản phẩm UHD Signage của Samsung. Màn hình mang đến thiết kế mỏng vô song, phù hợp với mọi hoạt động kinh doanh, hiển thị hình ảnh chất lượng để thu hút sự chú ý. Kiểu dáng đẹp mắt, dễ dàng lắp đặt với mọi thiết kế phòng mà vẫn hiển thị hình ảnh ấn tượng. Dynamic Crystal Color và Bộ xử lý lượng tử Lite 4K mang đến màu sắc nhất quán, sống động chân thật với mọi nội dung. Đây không chỉ là một màn hình hiển thị cho quảng cáo đơn giản. Đó là màn hình mang đến các giải pháp, công cụ và chất lượng hình ảnh giúp phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bất kể ngành nghề nào.

Tính năng nổi bật



Thanh mảnh vượt trội

Thiết kế siêu mỏng chỉ 28,5mm, lựa chọn thanh mảnh nhất trong dòng Màn hình UHD Signage của Samsung. Tương thích với Giá treo tường Slim Fit*, cho phép bạn lắp đặt gọn gàng và dễ dàng ở bất kỳ vị trí nào

* Giá treo tường Slim Fit được bán riêng



Khung viền đều với LỖ VESA trung tâm

Khung viền đều cả 4 cạnh tạo nên diện mạo đẹp mắt, đồng thời lỗ gắn VESA trung tâm cho phép lắp ráp chắc chắn và dễ dàng điều chỉnh sang chế độ đọc.

* Vị trí của các lỗ VESA có thể thay đổi tùy theo mẫu máy.



Công nghệ Dynamic Crystal Color

Một tỷ sắc thái màu sắc hiển thị hình ảnh tinh tế với các biến thể màu sắc sống động như thật. Hình ảnh rõ ràng và đồng bộ nhờ công nghệ nâng cấp và xử lý video chất lượng đầu ngành của Samsung.



Smartview+

Trong dòng QMC, SmartView+ cho phép chia sẻ màn hình không dây giúp dễ dàng cộng tác và chuyển đổi màn hình nhanh chóng chỉ với một cái nhấp chuột.



Hiệu chuẩn thông minh

Đảm bảo hình ảnh thương hiệu của bạn đồng bộ ở khắp mọi nơi. Dễ dàng sử dụng ứng dụng di động Samsung để hiệu chỉnh màn hình hiển thị logo và nhận diện thương hiệu với màu sắc chính xác theo yêu cầu.



Chứng nhận Energy star / EPEAT Bronze

QBC Series đã nhận được chứng nhận ENERGY STAR 8.0 từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường về hiệu quả năng lượng và chứng nhận EPEAT ghi nhận những nỗ lực, đóng góp cho hệ sinh thái, chẳng hạn như việc sử dụng nhựa tái chế.