

## Waschmaschine mit SchaumAktiv-Technologie



Grafik LED Display

### Die Highlights

- 8 kg Trommelkapazität
- Schleuderdrehzahl max. 1400 U/min.
- Energieeffizienzklasse A+++
- 13 Waschprogramme



### AddWash

In der Waschmaschinentür ist eine zweite Türe integriert, durch welche auch während des Waschvorgangs Wäsche hinzugefügt werden kann. Die Türe ist so konzipiert, dass kein Wasser ausläuft.



### SchaumAktiv

Die SchaumAktiv-Technologie erzeugt ein Schaumpolster, das Ihre Kleidung sanft umhüllt; auch empfindliche Kleidung wird gründlich und zugleich schonend gereinigt. Schon vor dem Waschgang aufgelöst, entfaltet das Waschmittel ohne Verzögerung seine ganze Kraft. So sparen Sie Zeit bei gleichbleibender Waschleistung. Die SchaumAktiv-Technologie ermöglicht schon ab 15°C eine eindrucksvolle Leistung. Im Vergleich zu herkömmlichen Waschmaschinen sparen Sie bis zu 70% Energie und bares Geld.



### Digital Inverter Motor

Der Digitale Inverter Motor arbeitet ganz ohne Kohlebürsten, dadurch ist er im Waschbetrieb wesentlich leiser und läuft nahezu verschleissfrei. Ein weiterer Vorteil ist, dass er seine Leistung an das jeweilige Programm anpasst und somit nicht unnötig Energie verbraucht. Der Digitale Inverter Motor ist äusserst langlebig, Samsung gibt Ihnen darauf 10-Jahre-Garantie.



**Samsung**  
WW80K5400WW/WS

**SAMSUNG**



Diese standardisierte Warendeclaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeclaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

**Samsung WW5500**  
Modell: WW80K5400WW/WS  
EAN: 8806088194196

<b>FIRMA / MARKE</b>	Samsung
Geräteart	Waschmaschine
Modellname	WW80K5400WW/WS

<b>VERBAUCHSDATEN<sup>1</sup></b> (Standardwaschvorgang)	
Energieeffizienzklasse	A+++
Energieverbrauch 60° voll   60° halb   40° halb	0.54   0.48   0.48 kWh
Jahreswasserverbrauch	8100 l
Standby ein-   ausgeschaltet	5W   0.48W
Jahresenergieverbrauch	116 kWh

<b>GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN</b>	
Schleuderwirkungsklasse <sup>6</sup>	A
Restfeuchte <sup>2</sup>	44 %
Schleuderdrehzahl <sup>1</sup>	1400 U/min
Dauer <sup>8</sup> 60° voll   60° halb   40° halb	284 min   254 min   254 min
Automatische Ausschaltzeit	2 min

<b>Geräusch</b>	
Waschen	53 dB (A)
Schleudern	74 dB (A)

<b>BAUFORM</b>	
Standgerät mit Arbeitsplatte	Ja
Standgerät unterbaufähig	—
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)	—
fahrbar	—
Türanschlag	Links

<b>ABMESSUNGEN<sup>4</sup></b>	
Höhe   Breite   Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	85 cm   60 cm   67.5 cm
Höhe für Unterbau	—
Höhe bei geöffnetem Deckel (Toplader)	—
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader)	108 cm
Höhe verstellbar	—

<b>LEERGEWICHT</b>	
--------------------	--

<b>STROM- UND WASSERVERSORGUNG</b>	
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Spannung   Anschlusswert   Absicherung	230 V   2.3 kW   10 A
<b>Wasseranschluss</b>	
Druckschlauch G 3/4	Ja
anschliessbar an	Kaltwasser

<b>AUSSTATTUNG</b>	
--------------------	--

<b>SICHERHEIT UND SERVICE</b>	
Dieses Gerät entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen	
Herkunftsland	Polen
Garantie	2 Jahre   10 Jahre Digital Inverter Motor
Service durch	Samsung Electronics Switzerland GmbH
Name und Adresse des Anbieters	Samsung Electronics Switzerland GmbH Giesshübelstrasse 30, 8045 Zürich

- 1) Werte ermittelt nach gültigen Norm EN 60456 für einen Standardwaschvorgang. Dabei handelt es sich um einen Mix aus verschiedenen Programmen (60°C, 40°C, Voll- und Teilbeladung). Der Jahresenergie- und Jahreswasserverbrauch basieren auf 220 Standardwaschvorgängen, inklusive Berücksichtigung des Standbyverbrauchs.
- 2) Entwässerungsgrad 100% bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche.
- 3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar, u = unten
- 4) Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
- 5) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.
- 6) Die Schleuderwirkung ist von grosser Bedeutung, wenn zum Trocknen normalerweise ein Wäschetrockner benutzt wird. Die Wäsche, die in einer Waschmaschine der Schleuderklasse A geschleudert und in einen Wäschetrockner gelegt wird, verbraucht halb so viel Energie und verursacht damit halb so hohe Betriebskosten, als wenn die Wäsche in einer Waschmaschine der Schleuderklasse G geschleudert wurde.
- 7) Werte ermittelt nach gültigen Norm EN 60704-2-4 für Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung.
- 8) Die Darstellungsweise "60° voll | 60° halb | 40° halb" steht für die Standardprogramme "Baumwolle 60°C" mit Vollbeladung bzw. für "Baumwolle 60°C/40°C" mit Teilbeladung.

**Hinweis:** Stand der Tabellenangaben 06.04.2016. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

## Samsung spezifische Merkmale



AddWash



SchaumAktiv



Pflege-trommel



Digital Inverter Motor



SmartCheck

### AUSSEHEN

Gehäusefarbe	Weiss
Türfarbe	Crystal White
Display	Grafik LED Display
Sprachen Bedienelement	DE   FR
Türöffnung	31 cm

### AUSSTATTUNG

Digital Inverter Motor	Ja
SchaumAktiv-Technologie	Ja
Antivibration-Technologie	—
Keramikheizstab	—
Trommeltyp	Diamant
Trommelvolumen	63 l
Beleuchtete Trommel	—

### FUNKTIONEN

SmartCheck	Ja
SmartControl	—
SmartHome	—
AddWash	Ja
Fuzzy Logic Controls	Ja
Memoryfunktion	Ja
Bevorzugter Modus	—
Flecken intensiv	—
Automatische Dosierung	—
WiFi	—
SuperSpeed	—

### PROGRAMME

Waschprogramme	Energie sparen XXL-Wäsche Feinwäsche Intensiv Outdoor Dunkle Wäsche Baumwolle eco-Baumwolle Pflegeleicht Wolle Pumpen / Schleudern Trommelreinigung Spülen + Schleudern
Optionen und Tasten am Display	Programm-Ende Schnelle Wäsche Temperatur Spülen Pumpen/Schleudern Optionen Flecken Intensiv
Waschoptionen	Vorwäsche Intensiv Einweichen Anzahl Spülgänge Spülen anhalten
Anzeigen am Display	Türverriegelung Kindersicherung Waschvorgang Lautlos Programmrestdauer Fehlermeldungen SchaumAktiv
Temperaturauswahl	Kalt   20   30   40   60   95°C
Schleuderdrehzahl	0   400   800   1200   1400

### SICHERHEIT

Kindersicherung	Ja
Anti-Schaum-Kontrolle	Ja
Überhitzungskontrolle	Ja
Selbstdiagnose-System	Ja
Selbstreinigender Filter	Ja
Aqua Stop-Schlauch	Ja
Lecksensor (Wanne)	Ja

### VERPACKUNG

Höhe   Breite   Tiefe	88.5   67   69.2 cm
Gewicht mit Verpackung	63 kg

### ZUBEHÖR

Stacking Kit	SKK-DF
--------------	--------