

2 en 1 – Laver et sécher en un seul cycle



LED Display graphique

Les points forts

- Contenance du tambour 8 kg
- Capacité de séchage 4,5 kg
- Vitesse d'essorage max. 1400 t/min.
- Rafraîchir – Air Wash



EcoBubble

Avant le lavage, votre lave-linge Samsung transforme chaque lessive en une mousse puissante, ce qui protège de l'usure. Les vêtements techniques de valeur restent longtemps imperméables. Et à 20°C, vous lavez aussi bien qu'à 40°C, ce qui permet d'économiser et de préserver l'environnement.



Tambour diamant

Chaque tambour a besoin de petits trous pour assurer la circulation de l'eau. Le linge peut se frotter sur ces trous et risque ainsi de s'abîmer. Samsung a réduit la taille des orifices de 25% et les a façonnés en forme de diamant permettant au linge de passer par-dessus ces orifices.



Digital Inverter Motor

Les moteurs électriques conventionnels utilisent des brosses. Ces dernières génèrent une friction ce qui est bruyant, gâche de l'énergie et est rapidement gagné par l'usure. Samsung mise donc sur un Digital Inverter Motor qui fonctionne sans brosse. Il s'use si peu qu'on vous le garantit 10 ans.



Samsung
 WD80M4A53JW/WS

SAMSUNG



Cette déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Caractéristiques spécifiques Samsung



SmartCheck



EcoBubble



Tambour d'entretien



Digital Inverter Motor

ENTREPRISE/MARQUE	Samsung
Type de machine	Chargement frontal WA/TR
Type commerciale	WD80M4A53JW/WS
CONSOMMATION LAVAGE¹ programme normal 60°	
Classe d'efficacité énergétique (de A à G)	A
Consommation d'énergie	1,04 kWh
Consommation d'eau	48 l
CONSOMMATION SÉCHAGE¹	
Classe d'efficacité énergétique (de A à G)	A
Consommation d'énergie ²	5,44 kWh
Consommation d'eau	88 l
CARACTERISTIQUES D'UTILISATION¹	
Capacité	
Lavage	max. 8 kg
Séchage	max. 4,5 kg
Classe d'efficacité de lavage (de A à G)	A
Classe d'efficacité d'essorage (de A à G)	A
Avec un degré d'essorage ³	44%
Avec une vitesse d'essorage	1400 U/min
Durée	
Lavage	280 min
Durée de séchage ²	300 min
Lavage et séchage	580 min
CONSTRUCTION	
Machine en pose libre avec dessus	Oui
Machine en pose libre encastrable	Oui
Machine encastrable (sans dessus)	—
Mobile	—
Porte ouvrant	Gauche
DIMENSIONS⁴/POIDS	
Hauteur Largeur Profondeur (distance au mur incl.)	85 cm 60 cm 67,5 cm
Hauteur pour machine encastrable	—
Hauteur porte ouverte	—
Profondeur porte ouverte	110 cm
Hauteur réglable	—
Poids à vide	71 kg
COMMANDE DU SÉCHAGE	
Sélection de la durée du cycle ⁵	Oui
Automatique par détection électronique de l'humidité ⁶	—
ALIMENTATION EN COURANT ET EN EAU	
Raccordement électrique⁷	
Tension Puissance connectée Fusible	230 V 2,3 kW 10 A
Raccordement à l'eau	
Tuyau d'amenée d'eau G 3/4	Oui
Branchable sur	Eau froide
Autres modes de branchement	—
SÉCURITÉ ET SERVICE	
Cet appareil est conforme aux normes de sécurité suisses	
Pays d'origine	Chine
Garantie	2 ans 10 ans pour Digital Inverter Motor
Service par	Samsung Electronics Switzerland GmbH Samsung Electronics Switzerland GmbH
Nom et adresse du fournisseur	Giesshübelstrasse 30, 8045 Zürich

ASPECT	
Couleur du châssis	Blanc
Couleur de la porte	Crystal Blue
Écran	LED graphique
Langues de panneau de contrôle	DE FR
Ouverture de la porte	31 cm
EQUIPEMENT	
Digital Inverter Motor	Oui
Technologie EcoBubble	Oui
Technologie anti-vibration	—
Élément chauffant céramique	—
Type de tambour	Diamant
Contenance du tambour	58 l
Eclairage du tambour	—
Système anti-froissement	Oui
FONCTIONS	
SmartCheck	Oui
Fonction mémoire	Oui
Mode préféré	—
Air-Refresh	Oui
PROGRAMMES	
Programmes de lavage	Charges mixtes Lavage express 15' Coton Entretien facile Laine Intensif Rincage + essorage Nettoyage tambour
Programmes de séchage	Rafraîchir Séchage coton Séchage d'entretien facile 59' lavage et séchage
Options/touches	Pomper/Essorage Niveaux de séchage Fin programme Options Temps de séchage Retrait intensif des taches Prélavage
Sélection de la température	Froide 20 40 60 90°C
Vitesse d'essorage	0 400 800 1400 U/min
BRUIT	
Lavage	54 dB (A)
Essorage	73 dB (A)
Séchage	62 dB (A)
SÉCURITÉ	
Sécurité enfants	Oui
Contrôle anti mousse	Oui
Contrôle de surchauffe	Oui
Système auto-diagnostic	Oui
Filtre auto-nettoyant	—
Tuyau Aqua Stop	—
Détecteur de fuite (baignoire)	—
EMBALLAGE	
Hauteur Largeur Profondeur	89 cm 67,5 cm 70,1 cm
Poids (appareil et emballage)	74 kg

- Valeurs établies suivant les normes EN 50229, EN 60456, EN 61121 en vigueur pour le programme standard «Coton 60°C» et «Coton prêt-à-ranger».
- Le linge est essoré à environ 1000 tours/minute avant séchage.
- Si le degré d'essorage est de 100%, cela signifie que 1 kg de linge (poids du linge sec) contiendra encore 1 kg d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide. Cette valeur est notamment importante pour calculer la consommation de courant lors de l'utilisation du sèche-linge ou de la lavante-séchante. L'humidité résiduelle plus faible du linge associée à une vitesse d'essorage plus élevée réduit la consommation d'énergie.

- Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. Pour les autres dimensions, consulter les prospectus.
- Régler le degré de séchage suivant le type de linge en consultant le mode d'emploi.
- Degré de séchage maintenu automatiquement.
- Les informations sur les possibilités de commutation le cas échéant sont indiquées sur les prospectus.

Remarque: Etat des données dans les tableaux 06.04.2016. Sous réserve de modifications. Pour les appareils exposés, l'étiquette du label Energy renseigne sur les valeurs actuelles.