

Cycle de lavage rapide, essorage à 1400 tours/min.



Dot LED Display

Les points forts

- Contenance du tambour 8 kg
- Vitesse d'essorage max. 1400 t/min.
- Classe d'efficacité énergétique A+++
- Ouverture de la porte 32 cm
- Garantie de 10 ans sur le Digital Inverter Motor
- EcoBubble™



EcoBubble™

Avant le lavage, votre lave-linge Samsung transforme chaque lessive en une mousse puissante, ce qui protège de l'usure. Les vêtements techniques de valeur restent longtemps imperméables. Et à 20°C, vous lavez aussi bien qu'à 40°C, ce qui permet d'économiser et de préserver l'environnement.



Tambour diamant

Chaque tambour a besoin de petits trous pour assurer la circulation de l'eau. Le linge peut se frotter sur ces trous et risque ainsi de s'abîmer. Samsung a réduit la taille des orifices de 25% et les a façonnés en forme de diamant permettant au linge de passer par-dessus ces orifices.



Lavage rapide

Manque de temps? Appuyez sur le bouton «15' Quick Wash» pour démarrer une lessive de 15 minutes. Vous pouvez régler la minuterie progressivement.



Samsung
WW80J5436FW/WS

SAMSUNG



Cette déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE POUR LES APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Caractéristiques spécifiques Samsung



SmartCheck



EcoBubble™



Tambour d'entretien



Digital Inverter Motor



Taches intenses



Lavage rapide

ENTREPRISE/MARQUE	Samsung
Type de machine	Machine à laver
Type commerciale	WW80J5436FW/WS
CONSOMMATION¹⁾ (programme standard)	
Classe d'efficacité énergétique	A+++
Consommation d'énergie 60° ● 60° ■ 40° ■ ⁵⁾	0,54 kWh 0,48 kWh 0,48 kWh
Consommation d'énergie annuelle	116 kWh
Consommation d'eau annuelle	8100 l
Mode veille, sous/hors tension	5 W 0,48 W
CARACTERISTIQUES D'UTILISATION	
Classe d'efficacité de l'essorage ⁴⁾	A
Humidité résiduelle ²⁾	44%
Régime d'essorage ¹⁾	1400 t/min
Durée 60° ● 60° ■ 40° ■ ⁵⁾	284 min 254 min 254 min
Durée d'arrêt automatique	—
Bruit	
Lavage	53 dB (A)
Essorage	74 dB (A)
CONSTRUCTION	
Machine en pose libre avec dessus	Oui
Machine en pose libre encastrable	—
Machine encastrable (sans dessus)	—
Mobile	—
Porte ouvrant	Gauche
DIMENSIONS³⁾/POIDS	
Hauteur Largeur Profondeur (distance au mur incl.)	85 cm 60 cm 67,5 cm
Hauteur pour machine encastrable	—
Hauteur porte ouverte (chargement par le dessus)	—
Profondeur porte ouverte (chargement frontal)	107,5 cm
Hauteur réglable	—
Poids à vide	62 kg
ALIMENTATION EN COURANT ET EN EAU	
Raccordement électrique	
Tension Puissance connectée Fusible	230 V 2,3 kW 10 A
Raccordement à l'eau	
Tuyau d'amenée d'eau G 3/4	Oui
Branchable sur	Eau froide
SÉCURITÉ ET SERVICE	
Cet appareil est conforme aux normes de sécurité suisses	
Pays d'origine	Pologne
Garantie	2 ans 10 ans pour Digital Inverter Motor
Service par	Samsung Electronics Switzerland GmbH
Nom et adresse du fournisseur	Samsung Electronics Switzerland GmbH Giesshübelstrasse 30, 8045 Zürich

- Valeurs établies selon la norme EN 60456 pour un programme standard. Dans ce cas, il s'agit d'un mélange de différents programmes (60°C, 40°C, pleine charge et charge partielle). La consommation de courant et la consommation d'eau annuelles sont basées sur 220 cycles de lavage, y compris la prise en compte de la consommation en mode veille.
- Si le degré d'essorage est de 100%, cela signifie que 1 kg de linge (poids du linge sec) contiendra encore 1 kg d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide.
- Pour appareils à encastrer, dimensions de la niche. Pour les autres dimensions, consulter les prospectus.
- L'efficacité de l'essorage est très importante lorsqu'on utilise un sèche-linge. Le linge essoré dans un lave-linge de la classe d'essorage A est séché dans le sèche-linge avec moitié moins d'énergie que du linge essoré dans un lave-linge de la classe G et cause donc moitié moins de frais d'exploitation.
- La représentation 60° ● | 60° ■ | 40° ■ est utilisée pour les programmes standard «Coton 60°C» à pleine charge ou pour «Coton 60°C/40°C» à charge partielle.

Remarque: Etat des données dans les tableaux 06.04.2016. Sous réserve de modifications.
Pour les appareils exposés, l'étiquette du label Energy renseigne sur les valeurs actuelles.

ASPECT	
Couleur du châssis	Blanc
Couleur de la porte	Crystal Blue
Écran	Dot LED Display
Langues de panneau de contrôle	DE FR
Ouverture de la porte	32 cm
EQUIPEMENT	
Digital Inverter Motor	Oui
Technologie EcoBubble™	Oui
Technologie anti-vibration	—
Élément chauffant céramique	—
Type de tambour	Diamant
Contenance du tambour	63 l
Eclairage du tambour	—
AddWash™	—
FONCTIONS	
SmartCheck	Oui
WiFi SmartControl	—
SmartHome	—
Smart Sensor (réglage automatique de la quantité)	—
Fuzzy Logic Controls	Oui
Fonction mémoire	Oui
Mode préféré	—
Taches intenses	Oui
Dosage automatique	—
WiFi	—
SuperSpeed	—
PROGRAMMES	
Programmes de lavage	Economie d'énergie Linge XXL Lavage express 15' Linge délicat Baby Care Vêtements quotidiens Textiles foncés Coton eco-Coton Synthétiques Laine Pomper/ Essorage Nettoyage tambour Rinçage + essorage
Options et touches sur l'écran	Fin programme Température Rinçage Pomper/ Essorage Options Taches intenses
Options de lavage	Prélavage Intensif Trempage Nombre de rinçages Stopper rinçage
Affichage sur l'écran	Verrouillage de la porte Sécurité enfants Lavage Silencieux Affichage du temps restant Messages d'erreur EcoBubble™
Sélection de la température	Froide 20 30 40 60 90°C
Vitesse d'essorage	0 400 800 1200 1400 t/min
SÉCURITÉ	
Sécurité enfants	Oui
Contrôle anti mousse	Oui
Contrôle de surchauffe	Oui
Système auto-diagnostic	Oui
Filtre auto-nettoyant	Oui
Tuyau Aqua Stop	Oui
Détecteur de fuite (baignoire)	Oui
EMBALLAGE	
Hauteur Largeur Profondeur	89 cm 67 cm 67,5 cm
Poids (appareil et emballage)	64 kg
ACCESSOIRES	
Stacking Kit	SKK-DD SKK-DF