

Samsung SMART Signage Display UD46E-B LED

46 Zoll (116,84cm) Bildschirmdiagonale

EAN 8806086742061



Außergewöhnliche Bildqualität in ultraschmalen Rahmen

Das SMART Signage Display UD46E-B ist mit dem ultraschmalen Rahmen von 3,5mm prädestiniert für den Einsatz in einer Videowall Lösung. Mit 500cd/m² Helligkeit, einer unglaublichen Bildqualität und zuverlässigem 24/7-Betrieb ist es der ideale Partner um Ihre Angebote zu promoten.

Artikelinformation:

- Artikelname : UD46E-B LED
- Artikelnummer: LH46UDEBLBB/EN
- EAN: 8806086742061

Panel:

- Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- Panel: D-LED DID
- Helligkeitswert: 500 cd/m²

Design/ Anschlüsse:

- Signaleingang: Analog, digital
- Signalanschlüsse: D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2, 2x HDMI, StereoMini Jack

Besondere Eigenschaften :

- Betriebsdauer: 24/7
- Video Wall Unterstützung
- Rahmenbreite: 2.3mm(U/L), 1.2mm(R/B)
- Farbkalibrierung ab Werk



UD46E-B LED

Artikelinformationen	Artikelname	UD46E-B
	Artikelnummer	LH46UDEBLBB/EN
	EAN	8806086742061
Panel	LCD Technologie	D-LED DID
	Backlight Technologie	Direct LED
	Bildschirmgröße	116,84 cm (46 Zoll)
	Pixelabstand	0.53025mm
	Helligkeitswert	500 cd/m ²
	Kontrast (dynamisch)	3.500:1
	Reaktionszeit	8 ms (G/G)
	Betrachtungswinkel (h / v)	178:178
Frequenzen	Horizontal	30kHz ~ 81kHz
	Vertikal	148,5MHz
Auflösung	Auflösung nativ	1.920x1.080 Pixel
Farben	Anzahl der Farben	8 bit - 16.7M
Signal	Signaleingang	analog, digital
	Signalanschlüsse	Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2, 2x HDMI, Stereo Mini Jack
Plug & Play	DDC	DDC 2B
Energiemerkmale	Netzteil	intern
	Lieferant	Samsung
	Artikelname	UD46E-B
	Energieeffizienzklasse	B
	Bildschirmdiagonale	116,84 cm (46 Zoll)
	Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.) (W)	87W
	Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	127
	Energiezustand im Bereitschaftszustand (W)	0,5
	Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand (W)	0,0
	Bildschirmauflösung	1.920 x 1.080 Pixel
	Maximales Leuchtverhältnis	68%
	Quecksilbergehalt (mg)	0,0
	Blei	Vorhanden
	Einstellungen	Digital
Allgemeine Spezifikationen	Farbe	Schwarz
	Rahmenbreite (seitlich)	2.3mm(U/L), 1.2mm(R/B)
	Wandmontage	ja, VESA 600 x 400 mm
Normen	EMC*	CE
	Pixelfehlerklasse*	Klasse 2 nach ISO 9241-307
Besonderheiten	Audioausgang	Stereo mini Jack
	Audioeingang	Stereo mini Jack
	Auto Source Switching & Recovery	ja
	Temperatursensor	ja
	RS-232C Loop	ja
	MDC über RS-232C	ja
	Pivot Display	ja
	Image Rotation	ja
	Button Lock	ja
	Clock Battery(80hrs Clock Keeping)	ja
	Videowall Daisy Chain (10x10)	ja
	Videowall (15x15(OSD))	ja
	ACM Unterstützung (Advanced Color Magma)	ja
	Mediaplayer Optionen	SBB-C/DA/DI (Slide In)
	Haze	44%
	Unterstützung UHD Auflösung	ja
Lieferumfang	Fernbedienung	ja
	Batterien	ja
	Netzkabel	ja
	Signalkabel	DP-Kabel
	Quick Setup Guide (QSG)	ja
Maße und Gewicht	Maße ohne Fuß (B x H x T)	1022.1x 576.6 x 97.4 mm
	Maße Verpackung (B x H x T)	1160 x 715 x 280 mm
	Gewicht ohne Verpackung	16.2 kg
	Gewicht mit Verpackung	22.4 kg
Service & Garantie	Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-Service (On-Site Service) zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.
	Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.
	Garantiezeit	3 Jahre

* nähere Informationen zu den Zertifikaten erhalten Sie unter <http://www.samsung.com/de>

SAMSUNG