

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

SPECIFICHE HARDWARE HARDWARE FEATURES	SENSORE IMMAGINE IMAGE SENSOR	Sony IMX323 1/2.9" CMOS Sensor
	RISOLUZIONE DISPLAY RESOLUTION	1920 x 1080 (2.0 Megapixel)
	LENTE LENS	F=3.26mm fissa / F=2.2 con IR CUT F=3.26mm fixed / F=2.2 with IR CUT
	ANGOLO DI VISUALE ANGLE VIEW	Diagonale: 130° / Orizzontale: 105° / Verticale: 55° Diagonal: 130° / Horizontal: 105° / Vertical: 55°
	DISTANZA DI RILEVAZIONE PIR PIR DETECTING DISTANCE	Bassa: 2-4m / Media: 4-6m (default) / Alta: 6-9m Low: 2-4m / Mid: 4-6m (default) / High: 6-9m
	ANGOLO DI RILEVAZIONE PIR PIR DETECTING ANGLE	Orizzontale: 120° Horizontal: 120°
	ILLUMINAZIONE MINIMA MINIMUM ILLUMINATION	0 Lux con IR attivato 0 Lux with IR illuminator
	DISTANZA IR IR DISTANCE	10 metri (con filtro IR CUT) 10 meters (with IR CUT filter)
	MISURE / PESO DIMENSIONS / WEIGHT	113mm x 65mm x 54mm / 260g con batteria 113mm x 65mm x 54mm / 260g with battery
	INTERFACCIA INTERFACE	Micro SD slot / Microfono e speaker / Bottone di reset Built-in Micro SD slot / Built-in microphone and speaker / Reset button
SPECIFICHE SOFTWARE SOFTWARE FEATURES	PROTOCOLLI PROTOCOLS	SSL / TCP / IP / UDP / SMTP / DHCP / DNS / P2P
	COMPRESSIONE IMMAGINI IMAGE COMPRESSION	H.264
	MAX. FRAME RATE MAX. FRAME RATE	15fps
	CODE RATE CODE RATE	768Kbps ~ 2.048Kbps
	AUDIO AUDIO	Audio a 2 vie 2 way audio

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

SPECIFICHE SOFTWARE SOFTWARE FEATURES	UTENTI USER	Sino ad 8 utenti <i>Max. 8 user access</i>
	CONDIZIONI DI RISVEGLIO STANDBY AWAKEN	Allarme PIR / Visualizzazione da App / Bottone di reset <i>PIR alarm / Remote access / Reset button</i>
	MODALITA' DI REGISTRAZIONE RECORD MODE	Attivazione da PIR <i>PIR alarm record</i>
WI-FI	WIRELESS STANDARD WIRELESS STANDARD	IEEE 802.11b/g/n
	FREQUENZA OPERATING FREQUENCY	2.4Ghz
	MASSIMA POTENZA MAX. POWER TRANSMITTED	< 100mW
	SICUREZZA WIRELESS WIRELESS SECURITY	WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK
BATTERIE BATTERY	TIPO TYPE	Lithium batteries CR123A/3V (numero 4 pcs.) non ricaricabili sostituibili <i>Lithium batteries CR123A/3V (number 4 pcs.) non-rechargeable replaceable</i>
	DURATA ORDINARY LIFE	Sino a 4-6 mesi (10 eventi da 10 secondi ciascuno al giorno) <i>Up to 4-6 months (10 events of 10 seconds each per day)</i>
SUPPORTO SUPPORT	TIPO TYPE	iOS 10.3 o superiore / Android 5.0 o superiore <i>iOS 10.3 or above / Android 5.0 or above</i>
ALTRI PARAMETRI OTHER PARAMETERS	TEMPERATURA TEMPERATURE	Temperatura di utilizzo: -10°C ~ +45°C Temperatura di immagazzinamento: -20°C ~ +60°C <i>Operating temperature: -10°C ~ +45°C Storage temperature: -20°C ~ +60°C</i>
	UMIDITA' HUMIDITY	Umidità di utilizzo: 20% ~ 80% Umidità di immagazzinamento: 10% ~ 90% <i>Operating humidity: 20% ~ 80% Storage humidity: 10% ~ 90%</i>
	WATERPROOF	IP65 (con cover in silicone installata in un ambiente esterno controllato) <i>IP65 (with silicone cover in a outdoor controlled environment)</i>