

SAMSUNG



S-INVERTER DIGITAL INVERTER 

เย็นเร็วทันใจ ประหยัดไฟสูงสุด



AR5400

The Ultimate Air Conditioner for Health
นวัตกรรมเย็นสบาย ห่วงใยสุขภาพ



S-INVERTER
AR5400
Inverter

ARI5MYFTAURNST



เทคโนโลยีประหยัดไฟและความทนทาน

- Digital Inverter 8-Pole ให้ความเร็วเร็ว พร้อมประหยัดไฟสูงสุด 68%*1
- Single User Mode ปรับระดับการทำความเย็นสำหรับใช้คนเดียว คู่กับคีย์บอร์ด
- Triple Protector Plus ปกป้องคอมเพรสเซอร์และแผงวงจรแผงไฟตก ป้องกันไฟช๊อต และลดการกัดกร่อนของสลิทที่เพงคอยล์ร้อน
- DURAFIN™ 11 ผนวกความชื้นแบบใหม่ ป้องกันการกัดกร่อนและสนิม
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี และชิ้นส่วนอื่นๆ 1 ปี
- รับประกันเพงคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น 3 ปี

เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ

- 3 Care Filter 3 ชั้นกรองความสะอาดสูง เคลือบสาร Zeomic ช่วยยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้*2

เทคโนโลยีอัจฉริยะ

- Auto Evaporator Cleaning Mode ระบบลบเป่าเพงทำความเย็นอัตโนมัติ ลดความชื้นและกลิ่นอับ
- 2 Step Cooling มาตรการความเย็นเร็วทันใจ และปรับเข้าสู่โหมดความเย็นที่คงที่ด้วยอัตโนมัติ

ข้อมูลจำเพาะ

ราคาขายปลีก (Retail Price)	23,900฿
รหัสคอยล์เย็น (Indoor unit)	ARI5MYFTAURNST
รหัสคอยล์ร้อน (Outdoor unit)	ARI5MYFTAURNST
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Source)	Indoor
ระบบไฟฟ้า (Power Supply) (V./Hz. / Ø)	1Ph, 220-240V, 50Hz
กำลังไฟฟ้า (Power Consumption) (W)	1350
กระแสไฟฟ้า (Running Current) (A)	8.4
ประสิทธิภาพทำความเย็น (Cooling Capacity) (BTU/h)	14,500
ประสิทธิภาพทำความเย็น (Cooling Capacity) (BTU/h) (min/max)	4,500 - 16,000
อัตราการไหลเวียน (Air Flow Rate) (m ³ /min)	11.90
ระดับความเร็วพัดลม (Fan Speed) (Lit. Tur / Hi / Mid / Lo)	1350 / 1280 / 1175 / 1070 / 930
การควบคุมทิศทางลมอัตโนมัติ (Air Direction Control)	Auto Up-Down
SEER (BTU/wh)	15.50
ฉลากประหยัดไฟ (EGAT)	5
คอมเพรสเซอร์ (Compressor Model / Type)	UB9AK1090FER / Rotary
กำลังสิ้นเปลืองคอมเพรสเซอร์ (Power Consumption) (W)	900
ปริมาณน้ำยา (Refrigerant Charge) (g)	550
ประเภทน้ำยา (Refrigerant Type)	R32
ระดับความดังของเสียง (Operation Sound Level) (dBA)	
Indoor (High/Low)	40/25
Outdoor (High)	50
ขนาดรีโมท (Dimensions) (mm)	
Indoor (WxHxD)	890 x 285 x 213
Outdoor (WxHxD)	720 x 548 x 265
ขนาดรีโมท (Dimensions) / Include Package (mm)	
Indoor / Include Package (WxHxD)	953 x 262 x 360
Outdoor / Include Package (WxHxD)	844 x 622 x 353
น้ำหนัก (Weight) / Include Package (kg)	
Indoor / Include Package	11.1
Outdoor / Include Package	26.7
ชุดต่อท่อทำความเย็น (Piping Connection Model)	FSC141223
ขนาดท่อ (Dimensions) (mm) (WxHxD)	500 x 500 x 70
น้ำหนักท่อต่อชุด (Weight) (g)	1830
ท่อฟิว (Inch)	1/2"
ท่อคอททิง (Inch)	1/4"
ความยาวท่อมาตรฐาน (Pipe Length) (m)	4.0
ความยาวท่อเสริมสูงสุด (Max. Field Piping Length) (m)	15.0
ความ chênhระดับสูงสุด (Max. Level Difference) (m)	7.0

*1 พารามิเตอร์เบื้องต้นที่ระบุไว้บนฉลากข้อมูลจำเพาะ AR09HSSDAWK กับ AR09HCFSTWK *2 พารามิเตอร์เบื้องต้น T007 ZECOMIC เปรียบเทียบกับ T007 โดยข้อมูลโดย FTI สำหรับ Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae 8th Aspergillus niger, Japan Food Research Laboratories สำหรับ HSN1 8th Institute of Tokyo Environmental Allergy สำหรับ Cry J1, Derf1 พารามิเตอร์ถูกวัดภายใต้เงื่อนไขในห้องปฏิบัติการ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดและรุ่นของผลิตภัณฑ์

ศูนย์บริการลูกค้าซัมซุง
โทร. 02-689-3232 : โทรฟรี 1800 29 3232 www.samsung.com/th/aircon
หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะ หรือข้อมูลทางเทคนิคโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สืบค้นผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างเล็กน้อย เนื่องจากข้อจำกัดและเทคนิคการผลิต

