პროდუქტის საინფორმაციო ცხრილი

<table>
<tr><td colspan="6">მიმწოდებლის სახელწოდება ან სასაქონლო ნიშანი: სამსუნგ ელექტრონიქს კო., შპს.</td></tr>
<tr><td colspan="6">მიმწოდებლის მისამართი: 129, სამსუნგ რო, იონგტონგ-გუ, სუვონი, გიონგი-დო 16677 კორეის რესპუბლიკა</td></tr>
<tr><td colspan="6">მოდელის იდენტიფიკატორი: WW80AG6*****, WW80AGA*****</td></tr>
<tr><td colspan="6">პროდუქტის ზოგადი პარამეტრები:</td></tr>
<tr><td>პარამეტრი</td><td colspan="2">მაჩვენებელი</td><td>პარამეტრი</td><td colspan="2">მაჩვენებელი</td></tr>
<tr><td rowspan="3">გათვლილი ტევადობა(ბ) (კგ)</td><td colspan="2" rowspan="3">8,0</td><td rowspan="3">ზომები სმ-ში</td><td>სიმაღლე</td><td>85</td></tr>
<tr><td>სიგანე</td><td>60</td></tr>
<tr><td>სიღრმე</td><td>45</td></tr>
<tr><td>ენერგოეფექტურობის ინდექსი(ბ) (EEI_W)</td><td colspan="2">90,9</td><td>ენერგოეფექტურობის კლასი(ბ)</td><td colspan="2">E</td></tr>
<tr><td>რეცხვის ეფექტურობის ინდექსი(ბ)</td><td colspan="2">1,031</td><td>გავლების ეფექტურობა (გ/კგ)(ბ)</td><td colspan="2">5,0</td></tr>
<tr><td>ენერგიის მოხმარება კვტ.სთ-ში თითოეულ ციკლზე ეკო 40-60 პროგრამის გამოყენებით, სრული და ნაწილობრივი ტვირთის კომბინაციით. ფაქტობრივი ენერგიის მოხმარება დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ იქნება ტექნიკა გამოყენებული.</td><td colspan="2">0,827</td><td>წყლის მოხმარება ლიტრში თითოეულ ციკლზე ეკო 40-60 პროგრამის საფუძველზე, სრული და ნაწილობრივი ტვირთის კომბინაციით. ფაქტობრივი წყლის მოხმარება დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ იქნება ტექნიკა გამოყენებული, ასევე წყლის სიმტკიცეზე.</td><td colspan="2">48</td></tr>
<tr><td rowspan="3">მაქსიმალური ტემპერატურა დამუშავებული ქსოვილის შიგნით(ბ) (°C)</td><td>გათვლილი ტევადობა</td><td>47</td><td rowspan="3">შეწონილი ნარჩენი ტენიანობის შემცველობა(ბ) (%)</td><td colspan="2" rowspan="3">52,0</td></tr>
<tr><td>ნახევარი</td><td>39</td></tr>
<tr><td>მეოთხედი</td><td>25</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">ბრუნვის სიჩქარე[ბ] (rpm)</td><td>გათვლილი ტევადობა</td><td>1200</td><td rowspan="3">გაწურვა-გამრობის ეფექტურობის კლასი[ბ]</td><td rowspan="3">B</td></tr>
<tr><td>ნახევარი</td><td>1200</td></tr>
<tr><td>მეოთხედი</td><td>1200</td></tr>
<tr><td rowspan="3">პროგრამის ხანგრძლივობა[ბ] (სთ:წთ)</td><td>გათვლილი ტევადობა</td><td>3:38</td><td rowspan="3">ტიპი</td><td rowspan="3">თავისუფლად მდგარი</td></tr>
<tr><td>ნახევარი</td><td>2:48</td></tr>
<tr><td>მეოთხედი</td><td>2:48</td></tr>
<tr><td>აკუსტიკური ხმაურის ემისიები გაწურვის ფაზის დროს[ბ] (დეციბელი (A)1 პიკოვატთან მიმართებით)</td><td colspan="2">72</td><td>აკუსტიკური ხმაურის ემისიის კლასი[ბ] (გაწურვის ფაზა)</td><td>A</td></tr>
<tr><td>გამორთული რეჟიმი (W) (საჭიროების შემთხვევაში)</td><td colspan="2">0,50</td><td>ლოდინის რეჟიმი (W) (საჭიროების შემთხვევაში)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>დაგვიანებით დაწყება (W) (საჭიროების შემთხვევაში)</td><td colspan="2">4,00</td><td>ქსელური ლოდინი (W) (საჭიროების შემთხვევაში)</td><td>2,00</td></tr>
<tr><td colspan="5">მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული გარანტიის მინიმალური ხანგრძლივობა: 24 თვე</td></tr>
<tr><td colspan="3">ეს პროდუქტი შექმნილია ვერცხლის იონების გასათავისუფლებლად რეცხვის ციკლის დროს</td><td colspan="2">არა</td></tr>
<tr><td colspan="5">დამატებითი ინფორმაცია:</td></tr>
<tr><td colspan="5">მიმწოდებლის ვებგვერდის ბმული: www.samsung.com</td></tr>
<tr><td colspan="5">[ა] <...>
[ბ] ეკო 40-60 პროგრამისთვის.
[გ] <...>
[დ] <...>
[ე] <...></td></tr>
</table>

Информационный лист стиральных машин

Название изготовителя или товарный знак: Samsung Electronics Co., Ltd.					
Адрес изготовителя: 129 samsung ro yeongtong gu suwon 16677 gyeonggi do south korea					
Модель: WW80AG6***** / WW80AGA*****					
Общие параметры продукта:					
Параметр	Значение		Параметр	Значение	
Номинальная вместимость, кг [a] (kg)	8,0		Габаритные размеры, см	Высота	85
				Ширина	60
				Глубина	45
Индекс энергетической эффективности EEI [a]	90,9		Класс энергетической эффективности [a]	E	
Показатель эффективности отстирывания [a]	1,031		Эффективность полоскания, г/кг [a]	5,0	
Потребление энергии в кВт·ч за цикл по программе «eco 40–60». Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как прибор используется	0,827		Расход воды в литрах за цикл по программе «eco 40–60». Фактический расход воды будет зависеть от того, как прибор используется, и от жесткости воды	48	
Максимальная температура внутри обработанного текстиля (°C) [a]	номинальная загрузка	47	Взвешенное содержание остаточной влаги, % [b]	52,0	
	половинная	39			
	четвертная	25			
Скорость отжима, об/мин [a]	номинальная загрузка	1200	Класс эффективности отжима [a]	B	
	половинная	1200			
	четвертная	1200			
Продолжительность программы, ч:мин [a]	номинальная загрузка	3:38	Тип	Отдельно стоящий	
	половинная	2:48			
	четвертная	2:48			

WM0918_MI_SU-WASHER_PIS_Belarus_RU.indd 1 2025/10/28 14:44:41

Значение корректированного уровня звуковой мощности в фазе отжима, дБ (A) [a]	72	Класс акустического шума (фаза отжима) [b]	A
Режим «Выключено», Вт	0,50	Режим ожидания, Вт	-
Режим отложенного старта, Вт (если применимо)	4,00	Сетевой режим (ожидания), Вт (если применимо)	2,00
Минимальный гарантийный срок эксплуатации, предлагаемый изготовителем: 24 месяцев			
Этот продукт предназначен для высвобождения ионов серебра во время цикла стирки		**НЕТ**	
Дополнительная информация:			
[a] Для программы «eco 40–60».			

WM0918_MI_SU-WASHER_PIS_Belarus_RU.indd 2 2025/10/28 14:44:41

Технический лист стиральных машин

Параметр	Значения	Единицы измерения
Номинальная вместимость для программы «eco 40–60» с интервалом 0,5 кг a)	8,0	кг
Потребление энергии программы «eco 40–60» при номинальной вместимости $E_{W,\,full}$	1,420	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «eco 40–60» при половине от номинальной вместимости $E_{W,1/2}$	0,700	кВт·ч/цикл
Потребление энергии программы «eco 40–60» при четверти от номинальной вместимости $E_{W,1/4}$	0,280	кВт·ч/цикл
Взвешенное потребление энергии программы «eco 40–60» E_W	0,826	кВт·ч/цикл
Потребление энергии в стандартном цикле SCE	0,909	кВт·ч/цикл
Индекс энергетической эффективности EEI	90,9	–
Расход воды стиральной машины для программы «eco 40–60» при номинальной вместимости $W_{W,full}$	67	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «eco 40–60» при половине от номинальной вместимости $W_{W,1/2}$	44,2	л/цикл
Расход воды стиральной машины для программы «eco 40–60» при четверти от номинальной вместимости $W_{W,1/4}$	31,7	л/цикл
Взвешенный расход воды W_W	48	
Показатель эффективности отстирывания для программы «eco 40–60» при номинальной вместимости I_W	1,031	–
Показатель эффективности отстирывания для программы «eco 40–60» при половине от номинальной вместимости I_W	1,031	–
Показатель эффективности отстирывания для программы «eco 40–60» при четверти от номинальной вместимости I_W	1,031	–
Показатель эффективности полоскания для программы «eco 40–60» при номинальной вместимости I_R	5,0	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «eco 40–60» при половине от номинальной вместимости I_R	5,0	г/кг
Показатель эффективности полоскания для программы «eco 40–60» при четверти от номинальной вместимости I_R	5,0	г/кг
Продолжительность программы «eco 40–60» при номинальной вместимости t_W	3:38	ч:мин
Продолжительность программы «eco 40–60» при половине от номинальной вместимости t_W	2:48	ч:мин

WM0918_MI_SU-WASHER_PIS_Belarus_RU.indd 3 2025/10/28 14:44:41

Параметр	Значения	Единицы измерения
Продолжительность программы «eco 40–60» при четверти от номинальной вместимости t_W	2:48	ч:мин
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «eco 40–60» при номинальной вместимости, T	47	°C
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «eco 40–60» при половине от номинальной вместимости, T	39	°C
Температура, достигаемая в течение минимум 5 мин внутри загрузки во время программы «eco 40–60» при четверти от номинальной вместимости, T	25	°C
Скорость отжима на этапе отжима программы «eco 40–60» при номинальной вместимости S	1200	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «eco 40–60» при половине от номинальной вместимости S	1200	об/мин
Скорость отжима на этапе отжима программы «eco 40–60» при четверти от номинальной вместимости S	1200	об/мин
Содержание остаточной влаги для программы «eco 40–60» при номинальной вместимости D_{full}	53,9	%
Содержание остаточной влаги для программы «eco 40–60» при половине от номинальной вместимости $D_{1/2}$	53,9	%
Содержание остаточной влаги для программы «eco 40–60» при четверти от номинальной вместимости $D_{1/4}$	53,9	%
Взвешенное содержание остаточной влаги D	53,9	%
Значение корректированного уровня звуковой мощности при выполнении программы «eco 40–60» (фаза отжима)	72	дБ(А) к 1 пВт
Потребляемая мощность в режиме «Выключено» P_o (если применимо)	0,50	Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания P_{sm} (если применимо)	не применимо	Вт
Включает ли режим ожидания отображение информации (состояния)?	Нет	–
Потребляемая мощность в сетевом режиме (ожидания) P_{sm} (если применимо)	2,00	Вт
Потребляемая мощность в режиме отложенного старта P_{ds} (если применимо)	4,00	Вт

[a)] Где необходимо, ссылки на применяемые гармонизированные стандарты.

WM0918_MI_SU-WASHER_PIS_Belarus_RU.indd 4 2025/10/28 14:44:41